

## RM 847 Preparat rozszczepiający w płynie

Środek przeznaczony do aktywnego uzdatniania i obróbki silnie zanieczyszczonej wody po myciu nadwozi i silników. Tworzy duże, łatwe do filtrowania kłaczkę.

**pH 5.3**  
w koncentracji



### Własności

- Efektywnie zachodząca reakcja oddzielania za pomocą środka na bazie polimeru w systemach emulsyjnych (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Nadaje się do ponownego wykorzystania wody w urządzeniach wysokociśnieniowych
- Ok. 75% detergentu pozostaje we wodzie, dlatego mniejsze ponowne dozowanie jest możliwe
- Szczególnie wydajny
- Specjalnie stworzony do systemów Kärcher
- Wolny od NTA

### Zastosowanie

- Obróbka wody

### Obszar zastosowań

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dealerzy samochodowi</b>               | Oczyszczanie wody |
| <b>Przemysł metalowy</b>                  | Oczyszczanie wody |
| <b>Przemysł</b>                           | Oczyszczanie wody |
| <b>Transport, przewoźnicy samochodowi</b> | Oczyszczanie wody |

### Dane techniczne

| Rozmiar opakowania | Opakowanie | Numer katalogowy |
|--------------------|------------|------------------|
| 1 l                | 2 szt.     | 6.295-630.0      |

## Zastosowanie

### Obróbka wody

- Odpowiednia dawka jest ustawiana przez serwisanta podczas instalacji
- Określone dozowanie powinno być przestrzegane
- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Regularnie sprawdzaj zawartość środka we wodzie

## Środki ostrożności

- Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- Używać tylko w oryginalnych opakowaniach.

## Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P391 Zebrać wyciek.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

## Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

## Dozowanie i wydajność

| Zawartość | Metoda czyszczenia | Roztwór wstępny | Dozowanie | Rodzaj zabrudzeń | Wydajność |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 1000 ml   | Obróbka wody       | 1+9             | 0.07 %    | lekki            | 14000 l   |