

PressurePro RM 43 żel do czyszczenia fasad

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracji) preparat do czyszczenia fasad w żelu. Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, olejów i smarów oraz zanieczyszczenia emisyjne. Nadaje się do elewacji z kamienia, tynku dekoracyjnego, tworzywa sztucznego, drewna, szkła i aluminium.

pH 13.8
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Idealny do czyszczenia fasad kamiennych, cegły, plastiku, drewna i szkła
- Bardzo dobra przyczepność, nawet na powierzchniach pionowych, dzięki żelowej formule
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące

Obszar zastosowań

Budownictwo	Czyszczenie fasad
Firmy sprząające	Czyszczenie fasad
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie fasad

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-447.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Nanosić pod niskim ciśnieniem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Urządzenia spryskujące

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą



Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Nie zostawiać środka na aluminium dłużej niż 10 minut

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 g	Urządzenia wysokociśnieniowe	6 %	44 m ²
1000 g	Urządzenia spryskujące	6 – 8 %	185 m ²