RM 31 ASF eco!efficiency – aktywny, alkaliczny środek czyszczący

Wysoce skoncentrowany preparat z linii eco!efficiency do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 31 ASF można obniżyć nawet o 25%.

pH 13.5
w koncentracie

Made in Germany

NTA-free

Własności

- Skuteczny ekologiczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od fosforanów
- Nie zawiera silikonów
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych, Czyszczenie stajni, Czyszczenie beczek
Dealerzy samochodowi	Mycie samochodów/silników, Czyszczenie części maszynowych
Budownictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Przemysł	Odtłuszczanie powierzchni
Sprzątanie komunalne	Mycie samochodów/silników, Czyszczenie fasad
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Przemysł spożywczy	Czyszczenie cystern spożywczych
Firmy sprzątające	Czyszczenie fasad

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
2.5 l	4 szt.	6.295-646.0
10 l	1 szt.	6.295-647.0
20 l	1 szt.	6.295-648.0
200 l	1 szt.	6.295-649.0

RM 31 ASF eco!efficiency – aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 0.011-383.0, 2025-04-04

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe
- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu (Możliwe użycie eco!efficiency modułu (60˚C))
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Urządzenia spryskujące
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na malowane powierzchnie
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Chronić przed zamarzaniem.
- Od 140˚C, nie stosować mniej niż 4%

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Środek do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem (80°C)	1+3	0.75 – 4 %	mocny	180 m^2
1000 ml	Środek do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem (60°C)	1+3	1 – 5 %	mocny	180 m^2
1000 ml	Urządzenia spryskujące		5 – 25 %	średnio mocny	180 m^2

RM 31 ASF eco!efficiency – aktywny, alkaliczny środek czyszczący, 0.011-383.0, 2025-04-04