

BDS 43/ ORBITAL C

Mocna, wytrzymała i funkcjonalna: nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C o ruchach orbitalno-rotacyjnych dla najwyższej efektywności czyszczenia.



Numer katalogowy

1.291-252.0

- Wytrzymałe i niezawodne
- Mocne i wszechstronne
- Prosta obsługa

Dane techniczne

Kod EAN		4054278700205
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek	mm	430
Wysokość głowicy	mm	100
Zbiornik, woda świeża	l	12
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	60
Nacisk szczotki	kg	38 - 55
Oscylacje	O/min	1500
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	54
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50
Kolor		antracyt
Waga z akcesoriami	kg	52,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1070 × 570 × 430

Wyposażenie standardowe

Zbiornik	I	12
Talerz napędowy		■
Zasilanie sieciowe		■

■ Objęte dostawą.



Intuicyjna obsługa

- Prostota i łatwość użytkowania.
- Doskonała równowaga i cicha praca.
- Pomoc w unikaniu błędów eksploatacyjnych



Tryb reverse-handle

- Zwiększony nacisk szczotek z 38 do 55 kilogramów
- Wysoka wydajność czyszczenia również w trudnych warunkach
- Łatwa praca również w przypadku ciasnych przestrzeni




Głowica uchylna 90°

- Możliwość łatwej i szybkiej zmiany padów
- Większy komfort, brak mokrych padów na powierzchniach

AKCESORIA BDS 43/ ORBITAL C

1.291-252.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka Orbital Ø417	1	6.370-268.0	Standardowa szczotka tarczowa do regularnego czyszczenia konserwacyjnego.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 430 mm, 5 szt.	2	6.371-346.0	Pad z mikrofibry do niezawodnego i delikatnego usuwania szarego nalotu. Idealny do płytek z kamionki szlachetnej.	☐
Pady tarczowe				
Pad SPP Set 5x Ø432mm, twardy, brązowy, 432 mm, 5 szt.	3	6.371-344.0	Pad tarczowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
Pad, miękka, niebieski, 432 mm, 5 szt.	4	6.369-471.0	Miękkie pady tarczowe, niebieskie, do czyszczenia podstawowego podłóg z linoleum. Średnica 432 mm, w opakowaniu: 5 sztuk.	☐
Pad, bardzo miękka, Biała, 432 mm, 5 szt.	5	6.369-469.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	☐
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 432 mm, 5 szt.	6	6.371-149.0	Miękki, beżowy pad z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Pad, miękka, beżowy, 432 mm, 5 szt.	7	6.371-081.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 432 mm, 5 szt.	8	6.369-470.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 432 mm, 5 szt.	9	6.369-472.0	Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, twardy, czarny, 432 mm, 5 szt.	10	6.369-473.0	Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy 17", 431 mm	11	6.435-486.0		☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 432 mm, 5 szt.	12	6.371-256.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 432 mm, 5 szt.	13	6.371-257.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 432 mm, 5 szt.	14	6.371-238.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BDS 43/ ORBITAL C
1.291-252.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z melaniny				
Pad z melaniny Orbital, Szary/biały, 430 mm, 2 szt.	15	6.371-345.0	Biały pad tarczowy melaminowy do czyszczenia pośredniego i dokładnego powierzchni mikroporowatych, a także posadzek z kamionki szlachetnej oraz innych posadzek twardych. Nadaje się również do usuwania szarego nalotu.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.