

Powłoka ochronna FloorPro Extra RM 782

Bardzo wytrzymała powłoka polimerowa o wysokim połysku zapewniająca doskonałe krycie, przyleganie, właściwości antypoślizgowe i odporność na ścieranie, a także zwiększoną odporność na działanie alkoholu i środków dezynfekujących.

pH 8.6
w koncentracji



Własności

- Optymalne zachowanie wartości pokrycia podłogowego
- Wysoka ekonomiczność dzięki szybkiej aplikacji i długim okresom międzyobsługowym
- Bardzo wysokie krycie przy zaledwie jednej do dwóch warstw dzięki bardzo wysokiej zawartości substancji stałych
- Wysokie krycie nawet na chłonnym i starym, zużytych posadzkach
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Wyjątkowo wytrzymały dzięki wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia oraz wysokiej ochronie przed rozmazywaniem (np. ślady po obcasach)
- Zwiększona odporność na alkohol i środki dezynfekujące
- Doskonała przyczepność do pokrycia podłogowego
- Do obszarów o dużym natężeniu ruchu (np. warsztaty lub obszary przemysłowe, szpitale, szkoły)
- Antypoślizgowy zgodnie z normami DIN 51131 i DIN EN 13893 (w zależności od pokrycia podłogowego)
- Łatwe polerowanie
- Nadaje się do hal sportowych i wielofunkcyjnych, antypoślizgowy zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04 (w zależności od pokrycia podłogowego)

Zastosowanie

- ręcznie
- Maszyna jednotarczowa

Obszar zastosowań

Firmy sprząające	Floor care
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Floor care
Przemysł	Floor care
Sprzątanie komunalne	Floor care
Handel detaliczny	Floor care
Hotele, gastronomia, catering	Floor care

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
5 l	2 szt.	6.295-816.0

Zastosowanie

Powłoka

- Powierzchnia musi być pozbawiona pozostałości powłok zabezpieczających i zanieczyszczeń (pH 7-8,5). Powierzchnia musi być sucha.
- Ostrożnie obracać pojemnik, nie wstrząsać.
- Nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami.
- Ilość aplikacji zależy od chłonności i rodzaju posadzki: pierwsza warstwa: około 25-45 ml / m², druga warstwa: około 20-30 ml / m². Wydajność zależy od ilości aplikacji.
- Rozłożyć produkt równomiernie, oszczędnie, szybko w zachodzących na siebie warstwach (na zakładkę) przy użyciu mopa płaskiego.
- Pomiędzy aplikacjami kolejnych warstw pozostawić do całkowitego wyschnięcia (około 30 minut, w zależności od wilgotności i temperatury).
- Czynność powtórzyć w razie potrzeby (zaleca się 2 warstwy). Drugą warstwę nakładać w prostym kierunku.
- Posadzka może być użytkowana po wyschnięciu (ok. 3 godz.).
- Powierzchnia nadaje się do normalnego użytkowania po 24 godzinach.
- Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 14 dniach.

Środki ostrożności

- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na wodę
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Przeprowadzić test przyczepności na posadzkach poddanych fabrycznej obróbce.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym pojemniku w temperaturze od 5 do 30 °C.
- Nie przelewać pozostałości produktu ponownie do pojemnika.
- Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu.
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)
- Specjalizacja w zakresie właściwości antypoślizgowych zgodnie z DIN 51131 i DIN EN 13893
- Certyfikat na antypoślizgowość (DIN V 180332-2:2001-04)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Powłoka	nierozcieńczony	15 – 25 m ²