

KÄRCHER

CP 935 Szampon samochodowy w koncentracji

Bardzo skuteczny koncentrat czyszczący do myjni samochodowych o zapachu jabłka. Usuwa pył, insekty, błoto.

pH 12
w koncentracji



Własności

- Silny środek do mycia wysokociśnieniowego pojazdów
- Rozpuszcza nawet najsilniejsze zabrudzenia olejowe, smary, żywice, błoto i plamy po owadach
- Efektywnie szybki
- Szczególnie wydajny
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Obsługa samodzielnych systemów myjących

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Pojazdy
Sprzątanie komunalne	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Obsługa samodzielnych systemów myjących	Samochody osobowe, ciężarowe, rowery

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-517.0
200 l	1 szt.	6.295-518.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-80°C temperatura procesu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Obsługa samodzielnych systemów myjących

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-80°C temperatura procesu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	0.3 – 2 %	średni	50 Samochód
1000 ml	Obsługa samodzielnych systemów myjących	0.3 – 2 %	średni	50 Samochód