

IVM 40/24-2 H ACD

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 40/24-2 H ACD posiada dwa silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczeń łatwopalnych.



Numer katalogowy

9.990-224.0

- ACD - do stosowania z palnymi pyłami

Dane techniczne

Kod EAN		4054278955803
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	106
Podciśnienie	mbar	225
Pojemność zbiornika	l	40
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa	kW	2,3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	77
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	1,6
Klasa pyłu filtra wtórnego		H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego	m²	1,6
Waga bez akcesoriów	kg	36
Waga z opakowaniem	kg	39,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	645 × 655 × 1150

Wposażenie standardowe

Filtr główny: Filtr gwiazdasty

Drugi filtr: Filtr kartridżowy

Wposażenie objęte dostawą: nie

Opróżnianie zbiornika: Ruchomy wózek



ACD – do stosowania z palnymi pyłami

- Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów
- Zgodność z normą IEC 60335-2-69.



Klasa pyłów H

- Kompletnie urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H.
- Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.



Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść

- Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
- Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Bezpieczne torebki filtracyjne				
Bezpieczny worek filtrujący, 5 szt., NT 75/1	1	6.904-420.0	Do bezpyłowego/niskopylącego opróżniania w połączeniu z pojemnikiem 4.070-930.0 z workiem do utylizacji pyłu, przewodzące elektryczność. Sprawdzone i zatwierdzone do klasy pyłów H.	■
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Filtr gwiazdzisty PE/PTFE el. M 1,6m²	2	9.990-222.0		■
Filtr gwiazdzisty M NOMEX 1,6m²	3	9.991-243.0		□
Filtr kartridżowy				
Filtr wkładowy PE H14 1,6m²	4	9.993-005.0		■
INNE AKCESORIA				
Uchwyt na akcesoria – komplet	5	9.991-147.0		■
Schówek na przewód zasilający	6	5.037-240.0	Przewód zasilający jest przechowywany na haku przymocowanym do ramy rurowej. Praktyczny hak na przewód nadaje się do rur o średnicy od 30 do 32 mm.	■
Bęben na kabel 25 m (3 × 1,5²)	7	9.982-080.0	Bęben na kabel AC z kablem 25 m do mocowania w uchwycie na akcesoria 6.415-930.0.	□
UCHWYTY				
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	8	9.989-897.0		□
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	9	9.989-899.0		□
Uchwyt ręczny el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-930.0		□
Uchwyt 45°, DN 50	11	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	□
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	12	9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	□
RURY SSĄCE				
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	13	9.989-913.0		□
Rura ssąca el. ø50mm IK50 – AK50	14	9.990-934.0		□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSĄCE				
Rura ssąca 850 mm DN 50	15	9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	☐
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	16	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	17	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciała stałe				
Zestaw akcesoriów spożywczych Expert DN 50	18	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 50	19	9.989-943.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Profesjonalny zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN 40	20	9.990-877.0	Profesjonalny zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: adapter (9.990-874.0), wąż (2.889-141.0), kolanko (2.889-172.0), 2 × rura ssąca (2.889-194.0), 3 × dysze (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Zestaw do czyszczenia posadzek suchych Advanced DN 40	21	9.990-893.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-923.0), uchwyt (9.990-929.0), 2 × rura ssąca (9.990-933.0), ssawka podłogowa (9.990-935.0) i ssawka standardowa (9.980-773.0).	☐
Zestaw do czyszczenia posadzek suchych Advanced DN 50	22	9.990-894.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-924.0), uchwyt (9.990-930.0), 2 × rura ssąca (9.990-934.0), ssawka podłogowa (9.990-936.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
Zestaw specjalistycznych akcesoriów do czyszczenia piekarnika, DN35	23	9.991-106.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów do zabrudzeń stałych/pyłu Expert DN 50	24	9.989-662.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do odkurzaczy przemysłowych (ciała stałe i pył): Wąż EVA (9.988-090.0), uchwyt (9.977-678.0), dysza standardowa (9.988-402.0), zwężka redukcyjna (9.977-772.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50	25	9.989-841.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50	26	9.989-842.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50	27	9.989-843.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50	28	9.989-844.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50	29	9.989-845.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50	30	9.989-846.0		☐
Standardowa ssawka PCW DN 50	31	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	☐
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	32	9.988-402.0		☐
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	33	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	☐
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	34	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	35	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska	36	9.989-862.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona	37	9.989-864.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona	38	9.989-866.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta	39	9.989-868.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała	40	9.989-870.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta	41	9.989-872.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	42	9.989-915.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50	43	9.989-935.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0		☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	45	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	46	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	☐
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	47	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	48	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	☐
Ssawki jezdne				
Ssawka szeroka – zestaw	49	9.991-032.0		☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa stal nierdzewna DN50	50	9.989-283.0		☐
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	51	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	☐
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	52	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	☐
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 22 mm × 220 mm DN 50	53	9.988-123.0	Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta	54	9.989-847.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	55	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	☐
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	56	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50	57	9.989-850.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50	58	9.989-852.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50	59	9.989-854.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50	60	9.989-856.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50	61	9.989-858.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50	62	9.989-860.0		☐
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	63	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	64	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	☐
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	65	9.989-874.0		☐
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	66	9.989-876.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	67	9.989-878.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	68	9.989-880.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	69	9.989-882.0		☐
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	70	9.981-912.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki walcowe				
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50	71	9.989-925.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50	72	9.989-926.0		☐
WĘŻE				
PO-Schläuche				
Wąż EVA el. ø50mm 3m	73	9.990-924.0		☐
PVC				
Wąż PCW DN 50 3 m	74	9.989-964.0		☐
Wąż PVC DN50 5 m	75	9.989-965.0		☐
Wąż PCW DN 50 3 m	76	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PCW DN 50 5 m	77	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	☐
EVA				
Wąż EVA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	78	9.989-984.0		☐
Wąż EVA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	79	9.989-985.0		☐
Wąż EVA NW50 3 m	80	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż EVA NW50 5 m	81	9.988-091.0		☐
PU				
Wąż PU FDA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 3 m	82	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA, złącza węża ze stali nierdzewnej, DN 50 5 m	83	9.989-974.0		☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter Food DN-F50	84	9.993-011.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50	85	9.977-772.0		☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	86	9.989-712.0		☐
Trójniki				
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN40	87	9.989-895.0		☐
Trójnik typu Y DN 50 do DN 40	88	9.981-149.0	Rura rozgałęźna, przewodząca elektryczność, stalowa, DN 50/40/40.	☐
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Worki do utylizacji				
Worek do opróżniania PE, średnica 540 mm, 50 l	89	9.977-885.0		☐
Worek na odpady ø540 mm 50 l 5x	90	9.989-606.0	Do bezpyłowego opróżniania: 5 polietylenowych worków do opróżniania o pojemności 100 l. Średnica: 540 mm.	☐
SEPARATORY WSTĘPNE				
Separatory wstępne				
Stacja separatora wstępnego SB 100L	91	9.982-243.0		☐
Separator wstępny Ef materiały stałe 100 l DN 70	92	9.982-238.0	Mobilny separator wstępny o pojemności 100 l z klapą odprowadzającą.	☐
Separator wstępny ze zbiornikiem pyłu 60 l DN 50	93	9.989-688.0		☐
Beczka separatora wstępnego 200 l	94	9.989-685.0	Standardowa beczka zgodna z normą ISO 15750-2.	☐
Pokrywy separatorów wstępnych				
Pokrywa separatora wstępnego DN 50, do beczki 200 l	95	9.981-659.0		☐
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 575 mm DN 70	96	9.981-662.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 517 mm DN 70	97	9.981-665.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.	☐
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 575 mm DN 70	98	9.981-661.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).	☐

☐ Dostępne akcesoria.