

Uniwersalny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 754

Wysocie skuteczny środek do łatwego usuwania powłok woskowych i polimerowych z posadzek wodoodpornych i wrażliwych na zasady. Nie wymaga czasochłonnego płukania.

pH 10.5
w koncentracji



Właściwości

- Silny środek do dokładnego czyszczenia do usuwania powłok ochronnych i zanieczyszczeń
- Usuwa ciężkie powłoki woskowe i polimerowe
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Uniwersalność zastosowań
- Szeroki zakres zastosowań: można używać na wszystkich wodoodpornych, wrażliwych na zasady (np. linoleum) i odpornych na zasady (np. PCW) powierzchniach
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Niska wartość pH w stosowanym stężeniu
- nie wymaga czasochłonnego płukania
- Nadaje się również do czyszczenia konserwacyjnego
- Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika i łatwość obsługi
- Przyjemny świeży cytrusowy zapach
- Niskopieniący

Zastosowanie

- Szorowarki
- Maszyna jednotarczowa
- Odkurzacze z funkcją odsysania wody
- ręcznie

Obszar zastosowań

Firmy sprząające	Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-811.0

Zastosowanie

Czyszczenie dogłębne (brud)

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Użyć odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-10 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.
- Odessać brud z powierzchni.
- Usunąć wszystkie zabrudzenia i pozostałości środka czyszczącego poprzez dwukrotne wypłukanie powierzchni za pomocą czystej wody i mopa.

Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Użyć odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10 minut, w zależności od grubości powłoki.
- Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.
- Czyścić niedostępne obszary ręcznie.
- Odessać brud z powierzchni.
- Usunąć wszystkie zabrudzenia i pozostałości środka czyszczącego poprzez dwukrotne wypłukanie powierzchni za pomocą czystej wody i mopa.

Utrzymanie czystości

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Nie używać na powierzchniach wrażliwych na rozpuszczalniki takich jak asfalt.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -5 do +30°C
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)	15 – 50 %	średnio mocny	30 – 50 m ²
1000 ml	Czyszczenie dogłębne (brud)	10 – 20 %	średnio mocny	50 – 200 m ²
1000 ml	Utrzymanie czystości	1 – 3 %	lekki	2500 m ²