



NT 75/1 Tact Me Te H

Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

1 Przełącznik do wyboru średnicy rury

- Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.

2 Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego

- Odkurzacze dedykowane do usuwania pyłów klasy H pozwalają na bezpieczne zbieranie pyłu azbestowego zgodnie z Technicznymi Wytycznymi odnośnie Pyłów Niebezpiecznych TRGS 519.

NT 75/1 Tact Me Te H

- System antystatyczny
- Przycisk wł./wyt.

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-294.0
		4039784727311
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	75
Maksymalna moc przyłącza	W	1000
Średnica znamionowa		35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	67
Ciężar	kg	24,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	640 × 540 × 925

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5	Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACT
Torebka filtracyjna		Papier	Klasa pyłu	H
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360		
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
System antystatyczny		■		
System filtracji ECO		■		
Płaski filtr falisty		Włókno szklane		
Klasa bezpieczeństwa		I		
Kółko samonastawne z hamulcem		■		

■ Objęte dostawą.

NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry HEPA								
Filtr powierzchniowy HEPA	1	6.904-364.0	1 szt.				Płaski filtr falisty HEPA. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu. Przeznaczony do pyłów klasy H.	■
Ssawki podłogowe								
Ssawka uniwersalna DN 35	2	6.906-384.0	1 szt.	ID 35	370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
Ssawki szczelinowe								
Dysza szczelinowa DN35	3	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
	4	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Ssawka szczelinowa DN 35	5	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Metalowe rury ssące								
Rura 0,5 m DN35	6	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.	■
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	7	6.906-275.0	1 szt.	35	2,5 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.	■
	8	6.906-500.0	1 szt.	35	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 35, 2,5 m	9	4.440-653.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5m.	■
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Mufa DN35	10	5.453-042.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.	■
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	11	5.453-048.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	12	5.453-049.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.	□
	13	5.453-050.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	14	5.453-051.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	15	5.453-052.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
Zestawy ssawek								
Zestaw ssawek DN35	16	2.860-116.0	1 szt.	ID 35			Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szczotka	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy	17	6.904-282.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	☐
	18	6.904-212.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	☐
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	19	6.904-252.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	☐
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	20	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	21	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Ssawka	22	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	23	6.906-511.0	1 szt.	ID 35		270 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	24	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	25	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	26	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki turbo								
Dysza DN32	27	2.860-113.0	1 szt.	ID 32		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	28	2.860-114.0	1 szt.	ID 32		270 mm	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw złącza Clip	29	2.639-682.0	1 szt.	ID 35			Zestaw naprawczy dla wszystkich węży o średnicy znamionowej 35.	☐
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	30	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	31	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzącymi.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	32	5.453-026.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
	33	6.902-059.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	34	6.902-095.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	35	6.902-084.0	1 szt.	ID 35			Łącznik rur o średnicy 35 z ssawkami o średnicy 40.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	36	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	37	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.