BP 2 CISTERN

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.



Numer katalogowy **1.645-420.0**

- Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.
- Złącze węża ¾" i 1", w tym zawór zwrotny i zacisk węża
- Włącznik pływakowy umożliwia elastyczne regulowanie poziomu przełączania

Dane techniczne		
Kod EAN		4039784873292
Moc maksymalna	**W**	800
Maks. wydajność	**l/h**	< 5700
Wysokość tłoczenia	**m**	32
Ciśnienie	**bar**	maks. 3,2
Głębokość zanurzenia	**m**	maks. 7
Temp. doprowadzanej wody	**°C**	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	**m**	10
Napięcie	**V**	230
Częstotliwość	**Hz**	50
Kolor		srebrny
Waga bez akcesoriów	**kg**	9,9
Waga z opakowaniem	**kg**	11,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**mm**	130 × 130 × 475

Wyposażenie standardowe	
Wbudowany zawór zwrotny	■■
Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej	■
Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża	■
Włącznik pływakowy	■■
Mocny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej	■
Filtr wstępny	■
Proste definiowanie poziomu wyłączenia	■

■ Objęte dostawą.

BP 2 Cistern, 1.645-420.0, 2025-03-22

Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.

- Bezpieczny transport pompy, trwałość i odporność na uderzenia.

Zawór kontrolny

- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.

Filtr wstępny

- Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.

BP 2 Cistern, 1.645-420.0, 2025-03-22

AKCESORIA BP 2 CISTERN
1.645-420.0

1

2

3

4

5

6, 8

7, 9

		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	2	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	■
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	3	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	☐
Zestaw przyłączeniowy Basic	4	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	☐
Zestaw przyłączeniowy	5	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	☐
POZOSTAŁE				
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	☐
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	8	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	9	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.