

## IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

Mocny, niezawodny odkurzacz przeznaczony do usuwania suchego brudu, cieczy oraz drobnego, szkodliwego pyłu klasy M. Wyposażony w system automatycznego oczyszczania filtra Tact<sup>2</sup>.



**Numer katalogowy** 1.576-105.0

- Wypożyczenie antystatyczne
- Certyfikowany do odkurzania pyłów klasy M
- Zintegrowany cyklon

| Dane techniczne                              |             |                         |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kod EAN                                      |             | 4039784463745           |
| Napięcie                                     | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza                            | l/s / m³/h  | 148 / 532               |
| Podciśnienie                                 | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Pojemność zbiornika                          | l           | 60                      |
| Materiał zbiornika                           |             | Stal nierdzewna         |
| Moc znamionowa                               | kW          | 2,4                     |
| Rodzaj odkurzania                            |             | Elektryczny             |
| Średnica przyłącza                           |             | ID 70                   |
| Średnica standardowych akcesoriów            |             | ID 50 / ID 40           |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | dB(A)       | 73                      |
| Klasa filtracyjna filtra głównego            |             | M                       |
| Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego | m²          | 0,95                    |
| Waga bez akcesoriów                          | kg          | 60                      |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                 | mm          | 970 × 690 × 995         |

To urządzenie wymaga instruktażu

| Wypożyczenie standardowe    |  |                      |
|-----------------------------|--|----------------------|
| Filtr główny                |  | Płaski filtr falisty |
| Wypożyczenie objęte dostawą |  | nie                  |
| Opróżnianie zbiornika       |  | Ruchomy wózek        |

■ Objęte dostawą.



## Klasa pyłów M

- Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.



## Wyposażony w dwa silniki dmuchawy

- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.



## Automatyczny system czyszczenia filtra Tact²

- Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza.
- Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka.
- Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M 1.576-105.0



|                                                                                |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flat-pleated filter packaged PTFE                                              | 1  | 6.907-449.0      | Fizelina poliestrowa z powłoką PTFE, do pyłów klasy M, do odkurzaczy Tact <sup>2</sup> . Szczególnie odpowiednia do materiałów o wysokich właściwościach adhezyjnych.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Filtry membranowe / tkaninowe</b>                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Filtr świecowy Wood, NT 65/2, NT 75/2                                          | 2  | 2.414-003.0      | Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości włókien i wiórów za pomocą odkurzaczy dwusilnikowych Tact NT 65/2 oraz 75/2.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Pyły / Ciała stałe</b>                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 50                              | 3  | 9.989-938.0      | Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-979.0), uchwyt (9.989-899.0), rura ssąca (9.989-929.0), ssawka podłogowa (9.989-935.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 40                              | 4  | 9.989-939.0      | Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów spożywczych DN 40                                            | 5  | 9.989-940.0      | Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością DN 40: Wąż PU 3 m (9.989-970.0), uchwyt (9.989-898.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów spożywczych DN 50                                            | 6  | 9.989-941.0      | Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).       | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki DN 40                | 7  | 9.989-942.0      | Zestaw akcesoriów DN 40 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-920.0/9.993-008.0), uchwyty (9.989-916.0/9.989-918.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).          | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki DN 50                | 8  | 9.989-943.0      | Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SSAWKI</b>                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Ssawki standardowe</b>                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40                             | 9  | 9.989-835.0      |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F40                               | 10 | 9.989-836.0      |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F40                              | 11 | 9.989-837.0      |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F40                         | 12 | 9.989-838.0      |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F40                                 | 13 | 9.989-839.0      |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F40                                 | 14 | 9.989-840.0      |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M  
1.576-105.0




|                                                          |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SSAWKI                                                   |    |                  |                                                                                                  |                          |
| Ssawki standardowe                                       |    |                  |                                                                                                  |                          |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50       | 15 | 9.989-841.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50         | 16 | 9.989-842.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50        | 17 | 9.989-843.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50   | 18 | 9.989-844.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50           | 19 | 9.989-845.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50           | 20 | 9.989-846.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka PCW DN 40                             | 21 | 9.989-674.0      | Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka PCW DN 50                             | 22 | 9.989-673.0      | Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa silikonowa DN 40                      | 23 | 9.988-401.0      | Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.                      | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa silikonowa DN 50                      | 24 | 9.988-402.0      |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40 | 25 | 9.989-677.0      | Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50 | 26 | 9.989-675.0      | Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka aluminiowa DN 40                      | 27 | 9.980-748.0      | Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.                | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka aluminiowa DN 50                      | 28 | 9.980-749.0      | Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |


■ Objęte dostawą.    □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



29



30



31-32



33-34



35-36



37-38



39-40



41-42

|                                                                      |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                        |    |                  |                                                                                                              |                          |
| <b>Elastyczne ssawki standardowe</b>                                 |    |                  |                                                                                                              |                          |
| Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40                              | 29 | 9.981-420.0      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.         | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50                              | 30 | 9.981-421.0      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 40                 | 31 | 9.981-429.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 40, długość: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 50                 | 32 | 9.981-430.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 50, długość: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                              |    |                  |                                                                                                              |                          |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304 DN-F40 niebieska      | 33 | 9.989-861.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska     | 34 | 9.989-862.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 zielona       | 35 | 9.989-863.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona       | 36 | 9.989-864.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 czerwona      | 37 | 9.989-865.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona      | 38 | 9.989-866.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 przezroczysta | 39 | 9.989-867.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta | 40 | 9.989-868.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 biała         | 41 | 9.989-869.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała         | 42 | 9.989-870.0      |                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51, 54-55



52



53



56-57

|                                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                         |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                |    |                  |                                                                              |                          |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                      |    |                  |                                                                              |                          |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 żółta | 43 | 9.989-871.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta | 44 | 9.989-872.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40       | 45 | 9.989-914.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50       | 46 | 9.989-915.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F40               | 47 | 9.989-934.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50               | 48 | 9.989-935.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40                          | 49 | 9.989-936.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50                          | 50 | 9.989-937.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40                     | 51 | 9.989-683.0      | Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40              | 52 | 9.989-682.0      |                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50                     | 53 | 9.981-426.0      | Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50                     | 54 | 9.989-664.0      | Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50              | 55 | 9.987-612.0      | Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.        | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50                     | 56 | 9.989-684.0      | Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



|                                                                   |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                     |    |                  |                                                                                                                |                          |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                           |    |                  |                                                                                                                |                          |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50                   | 57 | 9.981-925.0      | Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.                     | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40            | 58 | 9.989-558.0      | Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50            | 59 | 9.988-115.0      | Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.                     | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm       | 60 | 9.981-923.0      | Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.                             | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm                         | 61 | 9.981-914.0      | Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm                         | 62 | 9.981-915.0      | Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.                      | <input type="checkbox"/> |
| Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm                 | 63 | 9.984-939.0      | Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm                     | 64 | 9.980-764.0      | Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                         |    |                  |                                                                                                                |                          |
| Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50                        | 65 | 9.988-117.0      | Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.                | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50                        | 66 | 9.981-482.0      | Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50                           | 67 | 9.981-442.0      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50                           | 68 | 9.981-465.0      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczelinowe elastyczne</b>                              |    |                  |                                                                                                                |                          |
| Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta | 69 | 9.989-847.0      |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F40 przezroczysta | 70 | 9.989-848.0      |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



71



72-73, 75



74



76-77



78-79



80-81



82-83



84-85

|                                                           |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                             |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| <b>Ssawki szczelinowe elastyczne</b>                      |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50      | 71 | 9.988-403.0      | Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm x 58 mm DN 40         | 72 | 9.989-681.0      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 x 58 mm.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm x 45 mm DN 40         | 73 | 9.981-423.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm x 45 mm DN 50         | 74 | 9.981-424.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm x 45 mm DN 50         | 75 | 9.981-425.0      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do powierzchni</b>                              |    |                  |                                                                                                                             |                          |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F40     | 76 | 9.989-849.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50     | 77 | 9.989-850.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F40       | 78 | 9.989-851.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50       | 79 | 9.989-852.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F40      | 80 | 9.989-853.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50      | 81 | 9.989-854.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F40 | 82 | 9.989-855.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50 | 83 | 9.989-856.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F40         | 84 | 9.989-857.0      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M 1.576-105.0



|                                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                |    |                  |                                                                                                   |                          |
| <b>Ssawki do powierzchni</b>                                 |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50            | 85 | 9.989-858.0      |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F40            | 86 | 9.989-859.0      |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50            | 87 | 9.989-860.0      |                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40                | 88 | 9.988-118.0      | Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50                | 89 | 9.988-119.0      | Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością. | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40              | 90 | 9.989-666.0      | Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50                | 91 | 9.989-665.0      | Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do cieczy</b>                                      |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Ssawka do cieczy 900 mm DN 50                                | 92 | 9.981-427.0      | Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki ze ślepym wężem</b>                                |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Ssawka ze ślepym otworem DN 40                               | 93 | 9.989-671.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym wężem kątowna 60° DN 40                     | 94 | 9.989-669.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° DN 40                     | 95 | 9.989-667.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40 | 96 | 9.989-670.0      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZCZOTKI</b>                                              |    |                  |                                                                                                   |                          |
| <b>Szczotki standardowe</b>                                  |    |                  |                                                                                                   |                          |
| Szczotka standardowa 40 mm DN 40                             | 97 | 9.981-431.0      | Ssawka płaska szczotkowa DN 40.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka standardowa 40 mm DN 50                             | 98 | 9.981-432.0      | Ssawka płaska szczotkowa DN 50.                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



|                                        |     | Numer katalogowy | Opis                                                                          |                          |
|----------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SZCZOTKI</b>                        |     |                  |                                                                               |                          |
| <b>Szczotki końcowe</b>                |     |                  |                                                                               |                          |
| Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40         | 99  | 9.989-873.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50         | 100 | 9.989-874.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka FDA zielona ø 75 mm DN-F40    | 101 | 9.989-875.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50        | 102 | 9.989-876.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40          | 103 | 9.989-877.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50          | 104 | 9.989-878.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40        | 105 | 9.989-879.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50        | 106 | 9.989-880.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40       | 107 | 9.989-881.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50       | 108 | 9.989-882.0      |                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40         | 109 | 9.989-609.0      | Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.           | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50         | 110 | 9.989-608.0      | Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki do powierzchni</b>         |     |                  |                                                                               |                          |
| Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40 | 111 | 9.989-610.0      | Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40   | 112 | 9.981-911.0      | Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M 1.576-105.0



112-113



114-117



118, 165-166,  
168-169



119-122



123-124, 126-127



125, 128, 167

|                                      |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SZCZOTKI</b>                      |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| <b>Szczotki do powierzchni</b>       |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50 | 113 | 9.981-912.0      | Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki walcowe</b>              |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F40     | 114 | 9.989-922.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F40     | 115 | 9.989-923.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50     | 116 | 9.989-925.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50     | 117 | 9.989-926.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>WĘŻE</b>                          |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| <b>PVC</b>                           |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| Wąż PCW DN 40 1 m                    | 118 | 9.989-626.0      | Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 1 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PVC DN40 3 m                     | 119 | 9.989-962.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PVC DN40 5 m                     | 120 | 9.989-963.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 50 3 m                    | 121 | 9.989-964.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PVC DN50 5 m                     | 122 | 9.989-965.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 40 3 m                    | 123 | 9.989-647.0      | Wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 40 5 m                    | 124 | 9.989-614.0      | Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 40 15 m bez złączy        | 125 | 9.989-633.0      | Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 50 3 m                    | 126 | 9.989-615.0      | Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



123-124, 126-127



125, 128, 167



129-130, 132



131



133-134, 136



135, 138



137



139-140

|                               |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                   |     |                  |                                                                                                                            |                          |
| <b>PVC</b>                    |     |                  |                                                                                                                            |                          |
| Wąż PCW DN 50 5 m             | 127 | 9.989-616.0      | Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy | 128 | 9.989-634.0      | Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                    |     |                  |                                                                                                                            |                          |
| Wąż EVA DN40 3 m              | 129 | 9.989-982.0      |                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA DN40 5 m              | 130 | 9.989-983.0      |                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA DN50 3 m              | 131 | 9.989-984.0      |                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA DN50 5 m              | 132 | 9.989-985.0      |                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW40 3 m              | 133 | 9.988-088.0      | Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW40 5 m              | 134 | 9.988-089.0      | Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA DN 40 15 m bez złączy | 135 | 9.989-630.0      | Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW50 3 m              | 136 | 9.988-090.0      | Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW50 5 m              | 137 | 9.988-091.0      |                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy | 138 | 9.989-631.0      | Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                     |     |                  |                                                                                                                            |                          |
| Zestaw montażowy węża DN 40   | 139 | 9.989-627.0      | Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy węża DN 50   | 140 | 9.989-628.0      | Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



|                                                           |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                                               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>ME</b>                                                 |     |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN40 | 141 | 9.989-986.0      | Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 40, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE). | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN50 | 142 | 9.989-987.0      | Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE). | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                                 |     |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż PU DN40 3 m                                           | 143 | 9.989-966.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN40 5 m                                           | 144 | 9.989-967.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN50 3 m                                           | 145 | 9.989-968.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN50 5 m                                           | 146 | 9.989-969.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU FDA DN40 3 m                                       | 147 | 9.989-970.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU FDA DN40 5 m                                       | 148 | 9.989-971.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU FDA DN40 15 m                                      | 149 | 9.989-972.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU FDA DN50 3 m                                       | 150 | 9.989-973.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU FDA DN50 5 m                                       | 151 | 9.989-974.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU FDA DN50 15 m                                      | 152 | 9.989-975.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 40 3 m                                          | 153 | 9.989-617.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 40 5 m                                          | 154 | 9.989-618.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



155, 158



153-154, 156-157



159-163



164, 165, 166,  
168-169



125, 128, 167

|                                 |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                     |     |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>PU</b>                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wąż PU DN 40 15 m bez złączy    | 155 | 9.989-637.0      | Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 50 3 m                | 156 | 9.989-619.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 50 5 m                | 157 | 9.989-620.0      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 50 15 m bez złączy    | 158 | 9.989-638.0      | Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże ME-PU</b>               |     |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wąż ME DN40 3 m                 | 159 | 9.989-976.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME DN40 5 m                 | 160 | 9.989-977.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż bez złącza ME DN 40 15 m    | 161 | 9.989-978.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME DN50 3 m                 | 162 | 9.989-979.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME DN50 5 m                 | 163 | 9.989-980.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż bez przyłącza ME DN50 15 m  | 164 | 9.989-981.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 40 3 m             | 165 | 9.989-621.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU, DN 40, 5 m           | 166 | 9.989-622.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110°C. Długość: 5 m.                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy | 167 | 9.989-640.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 50 3 m             | 168 | 9.989-623.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M

### 1.576-105.0



165-166,  
168-169



170



171-172



173-174



175-176



177-178



179-180



181



182

|                                                  |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Wężę ME-PU</b>                                |     |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wąż ME-PU DN 50 5 m                              | 169 | 9.989-625.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy                  | 170 | 9.989-641.0      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>UCHWYTY</b>                                   |     |                  |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kołanko aluminium 45° DN40                       | 171 | 9.989-544.0      | Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kołanko aluminium 45° DN50                       | 172 | 9.989-547.0      | Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40        | 173 | 9.989-896.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50        | 174 | 9.989-897.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40 | 175 | 9.989-898.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50 | 176 | 9.989-899.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F40             | 177 | 9.989-916.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F50             | 178 | 9.989-917.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40           | 179 | 9.989-918.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50           | 180 | 9.989-919.0      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rączka DN 40                                     | 181 | 9.977-679.0      | Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt 45°, DN 50                                | 182 | 9.977-678.0      | Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> M


### 1.576-105.0




183-184



185-186



187-188



189-190



191-196

|                                                             |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>UCHWYTY</b>                                              |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| Rączka ze stali nierdzewnej NW40                            | 183 | 9.989-036.0      | Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.           | <input type="checkbox"/> |
| Rączka ze stali nierdzewnej NW50                            | 184 | 9.988-111.0      | Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>RURY SSĄCE</b>                                           |     |                  |                                                                                                                           |                          |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40                 | 185 | 9.989-552.0      | Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50                 | 186 | 9.989-553.0      | Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40               | 187 | 9.989-912.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50               | 188 | 9.989-913.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F40 stożkowa       | 189 | 9.989-920.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F50 stożkowa       | 190 | 9.989-921.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F40 | 191 | 9.989-928.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F50 | 192 | 9.989-929.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F40 | 193 | 9.989-930.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F50 | 194 | 9.989-931.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F40 | 195 | 9.989-932.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F50 | 196 | 9.989-933.0      |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.