

B 110 R BC+D75

Idealna do pracy na zakrętach: samojezdna szorowarka B 110 R. Z dyskową głowicą szorującą o szerokości roboczej 75 centymetrów, zintegrowaną ładowarką, jak również zbiornikiem o pojemności 110 litrów.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.161-404.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278709963
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	950
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	3150
Zasilanie bateryjne	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 4
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 – 230 / 50
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm²	40
Zużycie wody	l/min	maks. 5,7
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	59
Moc znamionowa	W	do 2350
Dopuszczalna masa całkowita	kg	650
Waga bez akcesoriów	kg	248
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1695 × 975 × 1315

Wposażenie standardowe

automatyczny system napełniający Auto Fill	■
Napęd jezdny	■
Wbudowana ładowarka	■
Automatyczna blokada wody	■
Hamulec postojowy	■
Zawór elektromagnetyczny	■
Belka ssąca łukowa	■
System dwóch zbiorników	■
Siedzisko z regulacją wysokości	■
Wskaźnik poziomu czystej wody	Przez ciśnienie wody
standardowe światła do jazdy	■
dziennej	■
solidny przedni zderzak	■
dozowanie wody zależne od prędkości	■
aktualizacje oprogramowania i ocenę strat można przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher	■
koncepcja kolorów i obsługi Kärcher	■
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika	■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów elektryczny i mechaniczny	■
wyłącznik pływakowy	■

To urządzenie wymaga instruktażu



Siedzisko z regulacją wysokości

- Niezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewni wygodną pozycję podczas pracy.
- Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji.
- Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.



Dozowanie wody zależne od prędkości.

- Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy.
- Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia.
- Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawiania wody na zakrętach.



Innowacyjny system KIK

- Aby zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania, klucze posiadają różne kolory dla poszczególnych uprawnień umożliwiających zmianę ustawień urządzenia.
- Tryby pracy urządzenia oraz pozostałe funkcje mogą zostać przyporządkowane danemu operatorowi.
- Optymalne dopasowanie do indywidualnych zadań danego operatora.

AKCESORIA B 110 R BC+D75

1.161-404.0



		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssawna paraboliczna 950mm/37in, 950 mm, Paraboliczna	1	4.778-007.0	Paraboliczna, solidna belka ssąca wykonana z aluminium, o szerokości ssania 950 mm, wyposażona w szybkołączkę. Zapewnia doskonałe efekty ssania i suszenia. Beznarzędziowa wymiana listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw kauczuk naturalny 95, Linatex®, 1039 mm	2	4.039-356.0	Odporna na rozdarcia listwa zbierająca wykonana z materiału Linatex® zawierająca specjalne otwory wlotowe w celu optymalizacji ssania na szczelinach i łączeniach. Odpowiednia do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 1040 mm	3	4.039-357.0	Wolno zużywająca się, olejoodporna listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D 75 S	4	2.763-005.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	■
Głowica szczotkowa R75	5	2.763-047.0	Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek.	□
Głowica szczotkowa R65	6	2.763-046.0	Solidna, aluminiowa głowica szorująca walcowa ze zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania. Płaski design, niski hałas podczas pracy i łatwa konserwacja z kodami kolorów oraz wyposażeniem pomocniczym do montowania szczotek.	□
Głowica szczotkowa D65 S	7	2.763-003.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami tarczowymi. Szerokość robocza 650 mm.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Klucz KIK, żółty	8	5.035-344.0	Klucz dla operatora, żółty, 1 szt.	■
Klucz KIK, szary	9	5.035-348.0	Klucz dla kierownika/zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 1 szt.	■
Pokrywa kompletny system płukania zbiorn	10	4.039-327.0	Do urządzeń z serii B 110 z systemem czyszczenia zbiornika: wymiana pokrywy zbiornika brudnej wody ze zintegrowanymi dyszami spryskującymi nie wymaga użycia narzędzi.	□
Klucz KIK, biały	11	4.035-076.0	Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne	□
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw mop Homebase B110R	12	4.039-349.0	Uchwyt na mop umożliwia przenoszenie mopa na urządzeniu. Łatwe mocowanie, wygodne użytkowanie.	□
Hak uniwersalny	13	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Hak podwójny	14	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 110 R BC+D75

1.161-404.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	15	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	16	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy miotły bocznej / bocznej płyty szorującej				
Zestaw montażowy Absaugkit	17	2.644-243.0	Do czyszczenia na mokro blisko krawędzi znajdującej się po prawej stronie: Belka ssąca łukowa z ramieniem podnoszącym. Zwiększa szerokość roboczą o 10 cm.	☐
Zestaw montażowy Dose				
Zestaw środków czyszczących DOSE B110R	18	2.644-245.0	Dołączany zestaw dozowania umożliwia automatyczne dozowanie środków czyszczących w ilościach od 0,25 do 3% bezpośrednio ze zbiornika. Prosta wymiana dzięki systemowi zamkniętej pętli.	☐
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	19	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Zestaw obrot. światło ostrzegawcze B110R	20	4.039-350.0	Zwiększa bezpieczeństwo w środowisku pracy.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rolki zderzakowe do belki ssącej	21	2.644-225.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Zestaw do odkurzania	22	4.039-361.0	Zestaw ułatwia korzystanie z urządzenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak półki lub narożniki.	☐
Zestaw mopa do wstępnego zamywania, 80 cm	23	4.039-368.0	Zestaw mopa do zamywania wstępnego. Mop ten można podłączyć do szorowarki, dzięki czemu będzie ona również zbierać pył i cząstki podczas pracy. Mop w zestawie.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	24	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	25	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa	26	2.815-101.0	Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezobsługowa	27	2.815-095.0	Akumulator 24 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	28	2.638-205.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera cztery elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 110 R BC+D75
1.161-404.0



		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	29	2.638-222.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera cztery elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	30	6.654-419.0	Ładowarka do akumulatorów 24 V / 50 A: Bezpieczna ładowarka 24 V do bezobsługowych akumulatorów szorowarek o pojemności 285 Ah.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.