

KÄRCHER

RM 748 FloorPro Środek czyszcząco-regenerujący

Emulsja antypoślizgowa w sprayu na bazie wosku do wszystkich powlekanych powierzchni twardych. Naprawia i odświeża powlekane posadzki, a także usuwa niechciane ślady obcasów i butów.

pH 8.5
w koncentracji



Własności

- Emulsja do czyszczenia i regeneracji zniszczonych powłok
- Na bazie wosku
- Usuwa ślady po obcasach
- Antypoślizgowy
- Nadaje się do polerowania
- Wolny od NTA
- Wolny od VOC
- Wolny od rozpuszczalników

Zastosowanie

- Szorowarki
- Maszyna jednatarczowa

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Powłoka polimerowa
Firmy sprzątające	Powłoka polimerowa
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Powłoka polimerowa
Hotele, gastronomia, catering	Powłoka polimerowa
Przemysł	Powłoka polimerowa
Sprzątanie komunalne	Powłoka polimerowa
Handel detaliczny	Powłoka polimerowa

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-162.0

Zastosowanie

Szorowarki jednotarczowe

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Skonfigurować urządzenie z odpowiednią szczotką
- Nanosić produkt na powierzchnię etapami
- Po naniesieniu wypolerować

Środki ostrożności

- Upewnić się, że sprzęt jest czysty podczas pracy
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Szorowarki jednotarczowe	5 ml/m ² nierozcieńczony	200 m ²