

## RM 69 ASF eco!efficiency - Alkaliczny środek do posadzek

Intensywny środek czyszczący zoptymalizowany do użytku w trybie eco!efficiency naszych szorowarek. Bezłitosny dla plam z oleju i smaru w środowiskach logistycznych i produkcyjnych.

**pH 12.2**  
w koncentracji



### Własności

- Wydajny ekologiczny środek do czyszczenia silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Przyjemny, świeży zapach
- Efektywnie szybki
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

### Zastosowanie

- Szorowarki
- ręcznie

### Obszar zastosowań

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dealerzy samochodowi               | Czyszczenie podłóg |
| Firmy sprzątające                  | Czyszczenie podłóg |
| Przemysł                           | Czyszczenie podłóg |
| Sprzątanie komunalne               | Czyszczenie podłóg |
| Handel detaliczny                  | Czyszczenie podłóg |
| Transport, przewoźnicy samochodowi | Czyszczenie podłóg |
| Przemysł spożywczy                 | Czyszczenie podłóg |

### Dane techniczne

| Rozmiar opakowania | Opakowanie | Numer katalogowy |
|--------------------|------------|------------------|
| 2.5 l              | 4 szt.     | 6.295-650.0      |
| 10 l               | 1 szt.     | 6.295-651.0      |
| 20 l               | 1 szt.     | 6.295-652.0      |
| 200 l              | 1 szt.     | 6.295-653.0      |
| 1000 l             | 1 szt.     | 6.296-156.0      |

## Zastosowanie

### Szorowarki - Czyszczenie podstawowe

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Ściągnąć brudną wodę z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

### Szorowarki - czyszczenie codzienne

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Czyścić powierzchnię etapami.

### ręcznie

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie

## Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

## Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

## Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

## Dozowanie i wydajność

| Zawartość | Metoda czyszczenia                    | Dozowanie | Rodzaj zabrudzeń | Wydajność            |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 1000 ml   | Maszynowo - czyszczenie konserwacyjne | 0.5 - 3 % | lekko-średni     | 4890 m <sup>2</sup>  |
| 1000 ml   | Czyszczenie ręczne                    | 0.5 - 3 % | lekki            | 12000 m <sup>2</sup> |
| 1000 ml   | Maszynowo - czyszczenie pośrednie     | 3 - 10 %  | średnio mocny    | 2000 m <sup>2</sup>  |