

KÄRCHER

RM 870 TankPro Środek czyszczący kwaśny 20L

TankPro Środek czyszczący, kwaśny RM 870 do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Delikatnie usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych i resztek jedzenia.

pH 0
w koncentracji



Własności

- Skuteczny kwasowy środek czyszczący do systemów czyszczenia wnętrza zbiorników
- Aktywny środek czyszczący do skutecznego usuwania zanieczyszczeń mineralnych
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osady wapienne, cement, rdzę, sól
- Zawiera inhibitory korozji do łagodnego czyszczenia stali nierdzewnej i aluminium
- bez barwników i zapachów
- Do stosowania na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością
- Trwałość termiczna w zastosowaniu do 80°C
- Zmniejszone pienienie

Zastosowanie

- Ręcznie - urządzenie spryskujące
- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Stacja czyszcząca - czyszczenia wnętrza zbiorników

Obszar zastosowań

Spedycja, logistyka

Tankowniec, Silos, Pojemnik IBC, Kontener ISO

Przemysł chemiczny

Tankowniec, Silos, Kontener ISO

Przemysł spożywczy

Tankowniec, Silos, Pojemnik IBC, Kontener ISO

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-916.0
200 l	1 szt.	6.295-917.0
1000 l	1 szt.	6.295-918.0

Zastosowanie

Ręcznie – urządzenie spryskujące

- Dozowanie nastawić w zależności od stopnia zabrudzenia
- Nanosić produkt na powierzchnię etapami
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-10 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Dokładnie spłukać przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-80°C temperatura procesu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Stacja czyszcząca – czyszczenia wnętrza zbiorników

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- 60-80°C temperatura procesu
- Uruchom program
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Nosić ubranie ochronne podczas używania produktu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- Z 20 Zawiera but-2-yno-1,4-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń
1000 ml	Stacja czyszcząca – czyszczenia wnętrza zbiorników	1+3	0.5 – 3 %	mocny
1000 ml	Stacja czyszcząca – czyszczenia wnętrza zbiorników	1+10	0.5 – 3 %	średni
1000 ml	Ręcznie – urządzenie spryskujące		10 – 50 %	mocny
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe		0.5 – 3 %	średni