


B 50 W BP+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek na mokro z solidnymi komponentami wykonanymi z aluminium, systemem dozowania środka czyszczącego i czyszczenia zbiornika, dyskową głowicą szorującą D 51, jak i systemem automatycznego napełniania/płukania zbiornika.



Numer katalogowy

1.533-228.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278871226
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²	maks. 3060
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1840
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	140
Nacisk szczotki	kg / g/cm²	29 / 32
Szerokość skrętu w alejce	mm	1400
Zużycie wody	l/min	maks. 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Dopuszczalna masa całkowita	kg	245
Waga bez akcesoriów	kg	103,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1367 × 609 × 1082

Wposażenie standardowe

DOSE	■
Napęd jezdny	■
Ładowarka	■
Belka ssąca tukowa	■
System dwóch zbiorników	■
System automatycznego płukania zbiornika	■
Wskaźnik poziomu czystej wody	Przez ciśnienie wody
solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana	■
Silnik	Zasilanie bateryjne
obsługa za pomocą aplikacji	■
automatyczny system napełniający Auto Fill	■
Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%	■
Rodzaj listew zbierających	Linatex®
dozowanie wody zależne od prędkości	■
Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym	■
konceptcja kolorów i obsługi Kärcher	■
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika	■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów	■
Przełącznik Easy Operation	■

To urządzenie wymaga instruktażu.



Wyjątkowo kompaktowe urządzenie

- Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność.
- Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.



Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie

- Więcej funkcji oraz informacji.
- Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.



Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane

- Solidne i trwałe komponenty.
- Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.

AKCESORIA B 50 W BP+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-228.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	1	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	2	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	3	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	4	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D51	5	2.763-051.0	Solidna i kompaktowa aluminiowa głowica szczotkowa D 51 ze szczotką dyskową i szerokością roboczą 51 cm. Zintegrowana rolka zderzakowa, niska faza robocza i elementy oznaczone kolorami.	■
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	6	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkozłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	■
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	8	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Zestaw zbiornika detergentu 2,5 l	9	4.400-108.0	Zbiornik na detergent (2,5 l) do szorwarek z systemem dozowania detergentu DOSE. Dzięki systemowi szybkozłączki użytkownicy mogą wymieniać zbiorniki bez konieczności dotykania detergentu.	■
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	10	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak uniwersalny	11	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Hak podwójny	12	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	13	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt butelki	14	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-228.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	15	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☒
Zestaw rolek zderzakowych do belki ssącej	16	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Przycisk zatrzymania awaryjnego B50W	17	2.644-365.0	Zestaw do mocowania przycisku awaryjnego zatrzymania, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje urządzenie. Przełącznik sterowania można łatwo zresetować, aby kontynuować pracę.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	18	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	19	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	20	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
Pady tarczowe				
Pad, miękka, Biała, 508 mm, 5 szt.	21	6.371-320.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	☐
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	22	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	23	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	24	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	25	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	26	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	27	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	28	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-228.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 479 mm	29	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	30	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	31	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	32	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	33	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Zestaw baterii i ładowarek				
Zestaw instalacyjny akumulatora litowo-jonowego	34	2.644-393.0	Zestaw do montażu akumulatora litowo-jonowego w szorowarce B 50 W firmy Kärcher. Akumulator nie wchodzi w zakres dostawy. Obraz podobny.	☐

☐ Dostępne akcesoria.