

RM 99 Solar Cleaner

Wysoco skuteczny, łagodny w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalny środek do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych.

pH 9
w koncentracji



Własności

- Zdobywca nagrody Pulire Innovation Award 2013
- Usuwa oporne i tłuste zanieczyszczenia
- Zapobiega osadzaniu się kamienia na wszystkich poziomach twardości wody, nawet bez wykorzystania systemów zmiękczających wodę.
- Nie pozostawia zacieków
- Zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody
- Nie uszkadza kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, szkła, plastikowych elementów, ram wykonanych z anodowanego i tradycyjnego aluminium
- Delikatnie czyści powierzchnię.
- Testowany przez DLG e.V. (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)
- Bardzo wysoka wydajność
- Możliwość odprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji
- Produkt ulega łatwo biodegradacji (zgodnie z wymogami OECD)

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Systemy solarne i fotowoltaiczne
Firmy sprząające	Systemy solarne i fotowoltaiczne
Przemysł	Systemy solarne i fotowoltaiczne

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
10 l	6.295-798.0
20 l	6.295-799.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Przygotować roztwór podstawowy.
- Wlać środek do urządzenia.
- Ustawić na urządzeniu dozowanie i temperaturę podawanej wody (maks. temperatura stosowania 40°C).
- Nakładać środek z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriów i czyścić powierzchnię z góry na dół.
- Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

Środki ostrożności

- Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.
- Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Zalecana temperatura przechowywania i transportu: 0°C – 30°C

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+3	0,5 - 1 %	średnio mocny	50 - 180 m ²