

KÄRCHER

VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy

Wspomaganie suszenia, ochrona i pielęgnacja pojazdu w jednym. Płynny wosk perłowy szybko rozbija film wodny i zapewnia efektywne suszenie, szczególnie jeśli używana jest woda twarda.

pH 4

w koncentracji



Własności

- Skuteczne wspomaganie suszenia w myjniach i dla urządzeń wysokociśnieniowych
- Szybkie przerwanie filmu wodnego na dużej powierzchni
- Bardzo dobry wynik suszenia
- Skuteczny w wodzie średnio twardej i twardej
- Zwiększa stopień połysku na lakierze
- zgodny z VDA
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów

Zastosowanie

- Myjnie
- Urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi

Pojazdy

Transport, przewoźnicy samochodowi

Komercyjne czyszczenie pojazdów

Myjnie szczotkowe i bezdotykowe

Pojazdy

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-438.0
200 l	1 szt.	6.295-074.0

VehiclePro RM 824 Classic wosk perłowy, 0.011-779.0, 2025-03-20

Zastosowanie

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program pielęgnacyjny

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Połączyć roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-80°C temperatura procesu
- Nanosić środek równomiernie na wyczyszczone i wypłukane powierzchnie
- Pozostawić do wyschnięcia

Środki ostrożności

- Chronić przed zamarzaniem.
- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dalsze informacje

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	nierozcieńczony	0.1 – 0.2 %	50 Samochód
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+9	1 – 2 %	83 Samochód