

PressurePro RM 41 воск на горячо

Środki do konserwacji i malowania pojazdów i urządzeń. Wysoka zawartość naturalnego wosku carnauba zapewnia wysoki połysk powierzchni i długotrwałą ochronę.

pH 4.5
w koncentracji



Własności

- Długoterminowa konserwacja
- Zawiera naturalny воск Carnauba
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Niezawodna, długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i czynnikami środowiskowymi
- Skutecznie chroni przez okres aż do 12 miesięcy
- Może być używany z każdym rodzajem wody
- Wydłuża interwały pomiędzy kolejnym czyszczeniem
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- ręcznie

Obszar zastosowań

Roľnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi	Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
Budownictwo	Konserwacja maszyn i sprzętu
Sprzątanie komunalne	Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego
Transport, przewoźnicy samochodowi	Konserwacja i pielęgnacja lakieru samochodowego

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-153.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 40-80°C temperatura procesu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

ręcznie

- Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wytrzeć przedmiot np. gąbką
- Przepłukać powierzchnię i wypolerować



Środki ostrożności

- Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem.
- P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+3	1 - 2 %	260 m ²
1000 ml	ręcznie		1 - 2 %	250 m ²