


BR 85/100 W CLASSIC BP

Wydajna, mocna i bardzo wytrzymała szorowarka BR 85/100 W Bp Classic prowadzona ręcznie o szerokości roboczej 85 cm i pojemności zbiorników 100 l.



Numer katalogowy 1.127-041.0

- Bardzo wytrzymałe komponenty
- Prosta, intuicyjna obsługa

Dane techniczne

Kod EAN	4054278776514
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Szerokość robocza szczotek	mm 850
Szerokość robocza / odkurzanie	mm 1090
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l 100 / 100
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h maks. 4250
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h 2550
Zasilanie bateryjne	V 24
Czas pracy akumulatora	h maks. 4,25
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min 1200
Nacisk szczotki	kg / g/cm² 49,5 / 155
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A) 63 - 65
Moc znamionowa	W maks. 2350
Waga bez akcesoriów	kg 110
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm 1525 × 910 × 1065

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
Napęd jezdny	■
System dwóch zbiorników	■
Silnik	Zasilanie bateryjne

■ Objęte dostawą.

**Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminium**

- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.

Dwa stopnie docisku

- Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb.
- Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg.
- Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.

Wydajny i mocny silnik o mocy 300 W

- Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię.
- Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.

AKCESORIA BR 85/100 W CLASSIC BP

1.127-041.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa czerwony do wymiany R85, średnia, czerwony, 800 mm	1	4.035-606.0	Czerwona, standardowa szczotka walcowa do czyszczenia w ramach konserwacji.	■
Szczotka walcowa pomarańczowy - R85, wys. / nisk., pomarańczowy, 800 mm	2	6.907-734.0	Pomarańczowa szczotka walcowa o strukturze high-low szczególnie skuteczna do czyszczenia posadzek posiadających strukturę.	□
Szczotka walcowa zielony - R85, twardy, zielony, 800 mm	3	6.907-735.0	Zielona, bardzo szorstka szczotka walcowa do dokładnego czyszczenia i usuwania lepkich zanieczyszczeń.	□
Szczotka walcowa czarny - R85, bardzo twarda, czarny, 800 mm	4	6.907-736.0	Czarna, bardzo szorstka szczotka walcowa do skutecznego czyszczenia twardych posadzek z bardzo lepkimi zanieczyszczeniami.	□
Szczotka walcowa biały - R85, miękka, Biała, 800 mm	5	6.907-772.0	Biała szczotka walcowa do czyszczenia delikatnych posadzek.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R85	6	2.763-048.0	Trwała, aluminiowa głowica szczotki walcowej ze zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania. Płaski kształt, niski poziom hałasu i łatwa konserwacja, dzięki oznakowaniu kolorami i rozwiązaniom ułatwiającym mocowanie szczotek.	■
FARTUCHY GUMOWE				
Zestaw fartuchy ochronne boczne odporny	7	4.037-167.0	Zestaw wolno zużywających się listew zbierających odpornych na oleje wykonanych z poliuretanu. Do optymalnych efektów czyszczenia przy ruchach skrętnych i niezawodnym utrzymywaniu wody czyszczącej w obszarze roboczym głowicy szczotkującej.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, kątowna, 1100 mm	8	4.777-102.0	Specjalnie wygięta belka ssąca o szczególnie szerokim zasięgu, listwa zbierająca wykonana z naturalnej gumy i wyposażona w rolki podpierające. Odpowiednia do wszystkich popularnych podłóg.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listew gumowych odporny na olej 1, Kauczuk naturalny, 1230 mm	9	4.037-138.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 1230 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	■
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek pad - R85, 800 mm	10	4.762-628.0	Aluminiowy wałek napędowy do padów odpowiedni do mocowania padów lub wałków z mikrofibry.	□
Pady walcowe				
Pad walcowy, średnia, czerwony	11	6.369-456.0	Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	□
Pad walcowy, twardy, zielony	12	6.369-455.0	Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	□
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 800 mm	13	4.114-008.0	Wałek z mikrofibry, 800 mm, 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do stosowania z głowicą R 90 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-435.0.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	14	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BR 85/100 W CLASSIC BP

1.127-041.0




		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt mopa Home Base	15	9.753-023.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	☐
Hak podwójny	16	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	17	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	18	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐
Zestaw „Organizer”	19	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Uchwyt do belki	20	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	21	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Moduł do zarządzania flotą EU	22	2.644-113.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Migające światło ostrzegawcze	23	2.644-140.0	Nieoślepiające światło migające zwiększające bezpieczeństwo pracy w ciemnych budynkach.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw montażowy do przycisku zatrzymania awaryjnego	24	2.644-139.0	Zestaw montażowy do mocowania przycisku zatrzymania awaryjnego, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje szorowarkę. Aby wznowić pracę, należy po prostu zresetować przycisk.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	25	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	26	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 36 V, 240 Ah, bezobsługowa	27	2.815-105.0	Akumulator 36 V o pojemności 240 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa	28	2.815-101.0	Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BR 85/100 W CLASSIC BP

1.127-041.0



		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezobsługowa	29	2.815-095.0	Akumulator 24 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	30	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	31	6.654-419.0	Ładowarka do akumulatorów 24 V / 50 A: Bezpieczna ładowarka 24 V do bezobsługowych akumulatorów szorowarek o pojemności 285 Ah.	☐
	32	6.654-436.0	Ładowarka do akumulatorów 24 V / 50 A SB 120: Do bezpiecznego ładowania bezobsługowych akumulatorów szorowarek o pojemności 170 Ah.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	33	2.638-106.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
	34	2.638-162.0		☐
	35	2.638-197.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe i jeden element dystansowy. Obraz podobny.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	36	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.