

Mycie samochodów ciężarowych, plandek (RM 805 ASF)

Alkaliczny środek do spryskiwania wstępnego skutecznie wspomagający w myjniach szczotkowych i wysokociśnieniowych usuwanie uporczywych zanieczyszczeń jak smar, sadza, olej, smoła, resztki insektów i szary nalot. Idealny do wszelkich pojazdów użytkowych.

pH 12.8
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wstępnego samochodów osobowych i ciężarowych
- Umożliwia rozpuszczanie tłuszczu, oleju, insektów, zabrudzeń emisyjnych
- Znacząco poprawia rezultaty czyszczenia na następujących etapach czyszczenia
- Idealny do czyszczenia plandek samochodów ciężarowych
- Bardzo dobre właściwości czyszczące, zwłaszcza w zimnej wodzie
- Efektywnie szybki
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia spryskujące
- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Myjnie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Mycie samochodów/silników, Myjnie szczotkowe i bezdrotkowe
Sprzątanie komunalne	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników, Czyszczenie plandek
Myjnie szczotkowe i bezdrotkowe	Pojazdy

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-550.0

Zastosowanie

Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-3 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia spryskujące	1 – 3 %	średni	75 Samochód użytkowy
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1 – 3 %	mocny	7 Samochód użytkowy
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	1 – 3 %	mocny	7 Samochód użytkowy