


SP 9.000 FLAT

Wydajność tłoczenia wynosi do 9 000 l/godz., jak również do poziomu 1 mm wody: Pompa zanurzeniowa SP 9000 Flat to kompaktowe urządzenie w podstawowej wersji do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, nawet przy niskim poziomie wody.



Numer katalogowy

1.645-810.0

- Wyjątkowo trwała dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu
- Wypompowywanie wody do głębokości 1 mm


Dane techniczne

Kod EAN		4054278951669
Moc maksymalna	W	280
Maks. wydajność	l/h	< 9000
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Wysokość tłoczenia	m	6
Ciśnienie	bar	maks. 0,6
Minimalny poziom zasysania	mm	1
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 5
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Min. woda reszkowa, ręcznie	mm	1
Wysokość pozostającej wody	mm	1
Gwint przyłącza		G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	m	10
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		żółty
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	227 × 240 × 262
Waga bez akcesoriów	kg	3,7
Waga z opakowaniem	kg	4,5

Wypożyczenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Przełączanie do trybu płaskiego	■
Włącznik pływakowy	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.	■

■ Objęte dostawą.

**Ceramiczny pierścień uszczelniający.**

- Długa żywotność.


**Włącznik pływakowy**

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

**Quick Connect**

- Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2" lub złącza G1.

AKCESORIA SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	1	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	☐
FILTRY				
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	2	2.997-201.0	Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	☐
POZOSTAŁE				
Wąż tekstylny - zestaw	3	2.997-100.0	Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐
WĘŻE				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.