

RM 775 ASF Środek do krystalizacji

Proszek do krystalizacji na mokro posadzek wapiennych z marmuru, lastryko i sztucznego kamienia. Krystalizacja utwardza podłogę, zwiększa jej wytrzymałość i zapewnia wysoki połysk.

pH 1.4
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek krystalizujący o wysokim połysku do wszystkich posadzek z kamienia wapiennego, takich jak marmur, lastryko, sztuczny kamień
- Proszek
- Tworzy wytrzymałą powierzchnię poprzez zwieranie kamienia
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Charakter kamienia zostaje zachowany
- Ułatwia czyszczenie powierzchni w przyszłości (mniej ponownych zanieczyszczeń)
- Szczególnie wydajny
- Można chodzić natychmiast po aplikacji
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Maszyna jednotarczowa

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Podłogi zawierające wapień
Firmy sprząające	Podłogi zawierające wapień
Hotele, gastronomia, catering	Podłogi zawierające wapień
Sprzątanie komunalne	Podłogi zawierające wapień
Handel detaliczny	Podłogi zawierające wapień

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
5 kg	1 szt.	6.295-117.0

Zastosowanie

Maszyna jednotarczowa - krystalizacja

- Wyczyść powierzchnię dokładnie
- Zneutralizować czystą wodą
- Pozostawić do wyschnięcia
- Wyposażyć urządzenie w odpowiedni pad.
- Wymieszać ok. 30 g proszku / m² z 90 ml wody w pastę.
- Rozprowadzić za pomocą pada pastę równomiernie na całej powierzchni.
- Potłusk zostaje osiągnięty natychmiast.
- Wyczyścić dokładnie szczotki po procesie krystalizacji.
- Odkurzyć pastę z powierzchni odkurzaczem sucho-mokro.

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Przed krystalizacją na podłodze nie mogą znajdować się żadne grubiopłatkowe zanieczyszczenia.
- Przechowywać w suchym miejscu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H302 + H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P301+P312a W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P330 Wypłukać usta.
- P302 + P352a W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1 kg	Krystalizacja	30 g/m ² nierozcieńczony	30 m ²