

VehiclePro RM 821 воск до spryskiwania

Środek konserwujący nadający całemu pojazdowi długotrwały połysk i perlisty efekt. Nie pozostawia plam nawet przy suszeniu bez dmuchawy.

pH 4
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek osuszający dla systemów samodzielnego mycia i wysokociśnieniowych urządzeń
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Nie pozostawia plam na powierzchni w połączeniu z wodą demineralizowaną
- Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
- Może być używany z każdym rodzajem wody
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- zgodny z VDA
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Obsługa samodzielných systemůw myjących

Obszar zastosowań

Obsługa samodzielných systemůw myjących	Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Dealerzy samochodowi	Pojazdy

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
2,5 l	4 szt.	6.295-583.0
20 l	1 szt.	6.295-431.0
200 l	1 szt.	6.295-084.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
- Połączyć roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem

Obsługa samodzielnych systemów myjących

- Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
- Połączyć roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem

Środki ostrożności

- Połącz roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dalsze informacje

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+9	1 – 2 %	120 Samochód
1000 ml	Obsługa samodzielnych systemów myjących	1+9	1 – 2 %	120 Samochód