

RM 110 ASF Preparat ochronny

Zabezpieczenie wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody przed osadzaniem się wapnia. Nie zawiera fosforanów i do 150°C zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach węzownic grzewczych. Gwarantuje długą żywotność wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym z podgrzewaniem wody.

pH 9
w koncentracji



Własności

- Kompleksowa ochrona dla HDS
- Specjalnie dla urządzeń z systemem ochrony
- Skutecznie chroni węzownicę przed zaważaniem
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od fosforanów
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Ciepłowodne urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Budownictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Przemysł metalowy	Odłuszczenie i fosfatowanie
Przemysł	Odłuszczenie powierzchni
Sprzątanie komunalne	Mycie samochodów/silników
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Ochrona urządzeń	Preparat ochronny, zapobiega osadzaniu się wapnia w węzownicach.

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
1 l	6 szt.	6.295-623.0
1 l	6 szt.	6.295-625.0

Zastosowanie

Cieptowodne urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie w zależności od twardości wody (technik serwisu)

Środki ostrożności

- Chronić przed zamarzaniem.
- Używać tylko kwasoodpornego sprayera do aplikacji

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Cieptowodne urządzenia wysokociśnieniowe	6 ml/°dH m ³	8300 l