

KM 130/300 R BP

Mocna, przemysłowa zmiatarka z hydraulicznym napędem i systemem zmiatania. Bardzo wytrzymała konstrukcja oraz idące w parze ergonomia i łatwość użytkowania sprawiają, że maszyna sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu. Wyposażona w napęd elektryczny.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.186-122.0

- Wysoka prędkość robocza
- Wymiana szczotek bez użycia narzędzi
- W pełni hydrauliczny napęd i system zmiatania

Dane techniczne

Kod EAN		4039784521162
Rodzaj napędu		Elektryczny
Napęd trakcyjny		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / kW	36 / 5
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	9100
Szerokość robocza	mm	1000
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1300
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1550
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2
Zbiornik zanieczyszczeń	l	300
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	12
Prędkość robocza	km/h	7
Powierzchnia filtracyjna	m ²	5,5
Waga z akcesoriami	kg	840
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	1300
Waga z opakowaniem	kg	840
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2150 × 1330 × 1430

Wyposażenie standardowe

Manualny system oczyszczania filtra	■
Regulowana szczotka główna	■
Wspomaganie kierownicy	■
Szuflowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnętrznych	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■
Listwa odbojowa	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Podwójny grzebień

- Efektywne oczyszczanie filtra.
- Łatwa w obsłudze.



Płaski filtr falisty

- Wygodna obsługa i ułatwienia dostępu.
- Zmywalny poliester.
- Bardzo wytrzymała.



Koncepcja obsługi EASY Operation

- Łatwa w użyciu.
- Szybkie przyuczenie do obsługi urządzenia.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwą obsługą.

AKCESORIA KM 130/300 R BP

1.186-122.0



		Numer katalogowy	Opis	
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Główna szczotka walcowa, miękka	1	6.987-460.0	Specjalnie opracowana z włosiem polipropylenowym do zmiatania drobnego pyłu na gładkich podłogach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.	■
Miękka szczotka walcowa, 1000 mm	2	6.987-440.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	□
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa 1000 mm	3	6.987-438.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Twarda szczotka walcowa, 1000 mm	4	6.987-439.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	□
FILTRY				
Płaskie filtry faliste				
Płaski filtr plisowany, zielony	5	6.988-158.0	Zapewnia wysoki stopień separacji, pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji, zapewnia optymalne czyszczenie powietrza wylotowego.	■
Płaski filtr falisty, biały	6	6.987-519.0	Filtr plastikowy do zastosowań standardowych.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	7	6.987-083.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda	8	6.905-773.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	□
Szczotki boczne, stalowa szczecina				
Szczotka boczna o stalowej szczecinie	9	6.905-619.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna miękka	10	6.905-620.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	11	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Akcesoria do baterii				
Pojemnik z uchwytem ściennym.	12	2.641-243.0	System napełniania mokrych akumulatorów. Pojemnik powinien być montowany na wysokości 4 m.	□
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Niebieskie światło punktowe	13	2.852-802.0	Niebieski reflektor do zmiatarki przemysłowej KM firmy Kärcher. Optyczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia.	□
Niebieskie światło punktowe - fabryczny	14	2.852-802.7		□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 130/300 R BP 1.186-122.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Oświetlenie robocze	15	2.851-279.0	Do lepszej widoczności podczas prac w garażach podziemnych lub magazynach.	☐
Zamiatanie / Odkurzanie				
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Do czyszczenia w rogach i trudno dostępnych miejscach	☐
Ośłona szczotki bocznej	17	2.851-286.0	Ośłona szczotki bocznej redukująca dyspersję pyłu.	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	18	2.851-273.0	Kompletne, w tym standardowe szczotki boczne zapewniające większy zasięg.	☐
Pozostałe zestawy montażowe				
Zderzak	19	2.852-620.0		☐
Wygodne siedzisko	20	6.373-014.0	Większy komfort prowadzenia.	☐
Zbiornik ze stali nierdzewnej - fabryczny	21	6.961-926.7	Zbiornik ze stali nierdzewnej do stosowania przy aplikacjach zwiększających ryzyko pojawienia się korozji.	☐
BATERIE TRAKCYJNE				
Akumulator	22	6.654-282.0	Z systemem centralnego ładowania. Ładowanie zajmuje do 10 godzin.	☐
ŁADOWARKI				
Ładowarka	23	6.654-283.0	Do ładowania akumulatora 6.654-282.0.	☐
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół wykonanych z pełnej gumy, nie pozostawiających śladów	24	4.515-328.0	Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. Zapobiegają powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	☐
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne				
Dach ochronny	25	2.852-595.0		☐
Kabiny zabudowane				
Kabina z osłoną przeciwdeszczową - fabryczny	26	2.851-271.7	Z szybą przednią i wycieraczką, boki i tył z tworzywa sztucznego.	☐
Kabina z szybą przednią i wycieraczką przedniej szyby - fabryczny	27	2.851-269.7	Z szybą przednią i wycieraczką.	☐
Kabina bez szyby - fabryczny	28	2.851-267.7	Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych magazynach.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.