

## RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy

Zasadowy środek do skutecznego usuwania zanieczyszczeń olejowych, tłuszczowych, białkowych oraz resztek środków spożywczych z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długi i intensywny czas działania na pianowych powierzchniach.

**pH 13.1**  
w koncentracji



### Własności

- Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
- Rozpuszcza ciężkie zabrudzenia olejowe, tłuszcze i zabrudzenia białkowe
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Tworzy długotrzymujący się dywan pianowy
- Bardzo dobre właściwości
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

### Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową
- Urządzenia spryskujące
- ręcznie

### Obszar zastosowań

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Rolnictwo</b>                          | Czyszczenie kuchni przemysłowych, Czyszczenie stajni |
| <b>Przemysł spożywczy</b>                 | Czyszczenie powierzchni                              |
| <b>Hotele, gastronomia, catering</b>      | Czyszczenie powierzchni                              |
| <b>Handel detaliczny</b>                  | Czyszczenie ścian, płytek                            |
| <b>Transport, przewoźnicy samochodowi</b> | Czyszczenie cystern spożywczych                      |

### Dane techniczne

| Rozmiar opakowania | Opakowanie | Numer katalogowy |
|--------------------|------------|------------------|
| 20 l               | 1 szt.     | 6.295-100.0      |

## Zastosowanie

### Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-60°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

### Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-60°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

### Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

### ręcznie

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną



## Środki ostrożności

- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Pracować tylko pod niskim ciśnieniem i przy dobrej wentylacji
- Chronić przed zamarzaniem.

## Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

## Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

## Dozowanie i wydajność

| Zawartość | Metoda czyszczenia                            | Dozowanie | Rodzaj zabrudzeń | Wydajność          |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 1000 ml   | Urządzenia spryskujące                        | 4 - 6 %   | średni           | 185 m <sup>2</sup> |
| 1000 ml   | Urządzenia wysokociśnieniowe                  | 1 - 2 %   | mocny            | 67 m <sup>2</sup>  |
| 1000 ml   | Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową | 4 - 10 %  | mocny            | 22 m <sup>2</sup>  |
| 1000 ml   | ręcznie                                       | 10 %      | średni           | 25 m <sup>2</sup>  |