

KM 100/100 R G

Komfortowa zmiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę. Napędzana silnikiem benzynowym.



Numer katalogowy

1.280-105.0

- System automatycznego oczyszczania filtra
- Ergonomiczna obsługa
- W pełni hydrauliczne, łatwa konserwacja

Dane techniczne

Kod EAN		4039784468580
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Moc napędu	kW	6,7
Rodzaj napędu		Benzyna
Wydajność powierzchniowa	m²/h	8000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m²/h	10400
Szerokość robocza	mm	700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1300
Zbiornik zanieczyszczeń	l	100
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	8
Powierzchnia filtracyjna	m²	6
Waga z akcesoriami	kg	340
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	300
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2006 × 1005 × 1343

Wyposażenie standardowe

Poliestrowy filtr okrągły	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Regulacja objętości ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Zderzak

- Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.



Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.



Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

AKCESORIA KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE I ŁADOWARKI				
Akumulator startowy	1	7.654-001.0	Akumulator startowy.	■
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół z pełnej gumy - fabryczny	2	2.640-431.7	Zalecane przy zamykaniu metalowych wiórów, odłamków szkła itd.	□
Tylne koło z pełnej gumy	3	6.435-439.0	Zalecane do zamykania opiłków metali, stłuczonego szkła itp.	□
Niebrudzące tylne koło z pełnej gumy	4	6.435-746.0	Zalecane do zamykania opiłków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów opon na jasnych posadzkach.	□
FILTRY				
Filtry okrągłe				
Filtr cylindryczny	5	6.414-532.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, pojedynczy, okrągły filtr do zamytarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa główna szczotka walcowa	6	6.906-375.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 700 mm	7	6.906-533.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zamykania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 700 mm	8	6.906-532.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Główna szczotka walcowa, antystatyczna	9	6.906-534.0	Główna szczotka walcowa, antystatyczna. Do zamykania dywanów, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	10	6.905-986.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka	11	6.906-065.0	Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica - 450 mm.	□
Szczotki boczne, stalowa szczecina				
Szczotka ze stalową szczeciną	12	6.906-022.0	Boczna szczotka ze stalową szczeciną, ścierna (do zdzierania), tylko do powierzchni na zewnątrz obiektów. Usuwa mech.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka	13	6.906-133.0	Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zamyta drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	14	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw montażowy odkurzacz 2.0	15	2.853-195.0		☐
Zestaw montażowy odkurzacz 2.0 - fabryczny	16	2.853-195.7		☐
Oświetlenie				
Oświetlenie robocze	17	2.640-551.0	Polepsza widoczność np. przy pracy w magazynie lub garaży podziemnych.	☐
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	18	2.643-886.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	19	2.851-049.0	Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	☐
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne z obrotowym światłem ostrzegawczym 360°				
Dach ochronny z migającym światłem ostrzegawczym - fabryczny	20	2.640-468.7	Z obrotowym światłem ostrzegawczym.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.