

KM 130/300 RI LPG

Zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I LPG łączy w sobie solidną konstrukcję, prostą obsługę i dużą moc zmiatania, dzięki czemu nadaje się do wymagających zastosowań na zewnątrz oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



Numer katalogowy

1.186-151.0

- Prosta obsługa za pomocą dźwigni sterującej
- Filtr kieszeniowy z dużą powierzchnią filtrowania

Dane techniczne

Kod EAN		4066529063182
Rodzaj napędu		LPG
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Producent silnika		Kubota
Moc napędu	kW	17,5
Wydajność powierzchniowa	m²/h	13000
Szerokość robocza	mm	1000
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1300
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1550
Zbiornik zanieczyszczeń	l	300
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	10
Waga z akcesoriami	kg	920
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	970
Waga z opakowaniem	kg	920
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2082 × 1345 × 1469

Wyposażenie standardowe

Filtr kieszeniowy	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Regulowana szczotka główna	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Wspomaganie kierownicy	■
Regulacja objętości ssania	■
Szuflowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Odporne na przebicia opony (opcja)	■
Pływająco zawieszona szczotka główna	■

■ Objęte dostawą.



Prosta, solidna obsługa dźwigni

- Dla wygody wszystkie ważne funkcje można obsługiwać za pomocą dźwigni.
- Kontrolki LED informują o stanie pracy.
- Wygodna obsługa za pomocą 1 pedału z przełącznikiem do jazdy do przodu i do tyłu.



Hydrauliczne opróżnianie zbiornika

- Zanieczyszczenia można opróżniać bezpiecznie, łatwo i bezdotykowo.
- Łatwy w obsłudze system opróżniania pojemnika na wysokości do 1,40 m.



Opcjonalna regulacja prędkości szczotki bocznej

- Optymalny system podawania kierujący zanieczyszczenia do rolki zmiatającej.
- Skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu podczas zmiatania.
- Znacznie mniejszy wpływ pyłu na użytkownika.

AKCESORIA KM 130/300 RI LPG

1.186-151.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr kieszeniowy				
Filtr kieszeniowy, biały	1	6.988-657.0	Ten filtr kieszeniowy (900 × 440 × 300 mm) o powierzchni filtracyjnej 7,8 m² umożliwia zasysanie dużych ilości bardzo drobnych pyłów. Przeznaczony do zmiatarek KM 130/300 R D Classic.	■
Filtr kieszeniowy, zielony	2	6.988-658.0	Wodoodporny filtr kieszeniowy o wymiarach 900 × 440 × 300 mm do bardzo drobnych pyłów. Filtr o powierzchni 7,8 m² do zasysania dużych ilości pyłu. Pasuje do zmiatarek KM 130/300 R D Classic.	□
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa 1000 mm	3	6.987-438.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Główna szczotka walcowa, miękka	4	6.987-460.0	Specjalnie opracowana z włosiem polipropylenowym do zmiatania drobnego pyłu na gładkich podłogach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.	□
Miękka szczotka walcowa, 1000 mm	5	6.987-440.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Twarda szczotka walcowa, 1000 mm	6	6.987-439.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	7	6.987-083.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda	8	6.905-773.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	□
Szczotki boczne, stalowa szczecina				
Szczotka boczna o stalowej szczecinie	9	6.905-619.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna miękka	10	6.905-620.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	11	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne				
Dach ochronny	12	2.852-595.0		□
Kabiny zabudowane				
Kabina z szybą przednią i wycieraczką przedniej szyby – fabryczny	13	2.851-269.7	Z szybą przednią i wycieraczką.	□
Kabina bez szyby – fabryczny	14	2.851-267.7	Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych magazynach.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 130/300 RI LPG 1.186-151.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp	15	2.852-814.0	Do czyszczenia w rogach i trudno dostępnych miejscach	☐
Pozostałe zestawy montażowe				
Zderzak	16	2.852-620.0		☐
Lusterko wsteczne	17	2.852-810.0	Lusterko wsteczne z boku do zmiatarki KM 105/180 R. Dla większej widoczności i bezpieczeństwa.	☐
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół wykonanych z pełnej gumy, nie pozostawiających śladów	18	4.515-328.0	Rekomendowane do zmiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. Zapobiegają powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	☐
OPONY				
Zestaw kół pneumatycznych	19	4.515-332.0	Opony pneumatyczne do standardowych aplikacji.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.