

PressurePro RM 33 środek do usuwania żywicy i smoły

Płynny, bardzo silny środek do czyszczenia zasadniczego. Usuwa silne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły, sadzy i smółki wędzarnianej, a także przypalonej glazury cukrowej. Bez NTA.

pH 13.5
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywice
- Szczególnie nadaje się do typowych zabrudzeń spożywczych, tj. żywice, glazura cukrowa, plamy tłuszczu
- Efektywnie szybki
- Nadaje się do czyszczenia stali nierdzewnej i powierzchni ceramicznych
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od fosforanów

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie wędzarni, grillów
Przemysł spożywczy	Czyszczenie wędzarni, grillów
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie wędzarni, grillów
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie kuchni gastronomicznych
Handel detaliczny	Czyszczenie wędzarni, grillów

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-560.0
200 l	1 szt.	6.295-561.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- 1-80°C temperatura procesu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Urządzenia spryskujące

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną



Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Płukać zimną wodą przynajmniej 2 minuty
- Rekomendowane jest naprzemienne stosowanie środków czyszczących i dezynfekujących w celu zapobiegania tworzenia się odpornych szczepów bakteryjnych
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+3	4 – 8 %	mocny	67 m ²
1000 ml	Urządzenia spryskujące		10 %	średnio mocny	110 m ²