

HWE 860

Przepływowy podgrzewacz wody. Może być stosowany także w połączeniu z modelami urządzeń wysokociśnieniowych w wersji H.



Numer katalogowy

3.070-030.0

- Generator gorącej wody (do 85°C) stanowi doskonałą alternatywę dla olejowych lub gazowych palników
- Szała sterownicza zapewnia szybkie i łatwe podłączenie myjki ciśnieniowej
- Regulator temperatury, termostat bezpieczeństwa, płyn zmiękczający i 2 napędy

Dane techniczne

Kod EAN		4039784817128
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Wydajność tłoczenia	l/h	min. 700 - maks. 1300
Moc przyłącza	kW	24
Moc grzałki	kW	24
Bezpiecznik	A	50
Temperatura doprowadzanej wody	°C	do 80
Minimalna ilość doprowadzanej wody	l/h	min. 700
Temperatura robocza	°C	maks. 85
Pojemność komory grzejnej	l	19
Waga z akcesoriami	kg	42
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	700 × 610 × 720

Niezależne urządzenie z szafą sterowniczą i materiałami przyłączeniowymi

- Łatwe połączenie z urządzeniem wysokociśnieniowym.
- Umożliwia ustawienie temperatury oraz operację ręczną/automatyczną.
- Zawiera funkcje bezpieczeństwa i zmiękczenia cieczy.

Elektryczny generator gorącej wody o mocy 24 kW


- Do pracy bez spalin wewnątrz budynków.
- Do użytku w każdym miejscu, w którym otwarty płomień lub spaliny są niedozwolone.

Wysoka temperatura robocza dzięki mocy cieplnej 24 kW

- Temperatura wody do 85 °C w dużym wbudowanym zbiorniku magazynującym (55 l).
- Do 50 °C przy ciągłej pracy z prędkością przepływu 700 l/h (przy temperaturze wejściowej 20 °C).
- Może być używany jako zbiornik magazynujący lub podgrzewacz wody (praca ciągła).

AKCESORIA HWE 860

3.070-030.0



		Numer katalogowy	Opis	
WYPOSAŻENIE INSTALACJI STACJONARNYCH				
Zawór elektromagnetyczny do zasysania wody	1	2.209-805.0	Zawór elektromagnetyczny do zasysanej wody	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Zestaw części zamiennych uszczelki TR	2	2.880-001.0		☐
STACJONARNE URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Przełącznik czasowy do programowania dziennego lub tygodniowego	3	6.631-415.0	Programowalny kwarcowy tygodniowy przełącznik czasowy, 24 V/AC i stopień ochrony IP30. Doskonały do prostego programowania dziennego lub tygodniowego z 7-dniowym cyklem programowym.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.