

KÄRCHER

RM 63 Silnie zasadowy proszek do odtłuszczania części

Usuwa uciążliwe zabrudzenia. Przeznaczony do elementów odpornych na roztwory zasadowe jak np.: silniki, skrzynie biegów.

pH 13.2
w koncentracji



Własności

- Wysoce skuteczny środek do czyszczenia części, odtłuszczacz
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i rdzę
- Proszek
- Niskopieniący
- Efektywnie szybki
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od azotynó
- Wolny od rozpuszczalników

Zastosowanie

- Urządzenia do czyszczenia części

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie części maszynowych
Przemysł	Czyszczenie części maszynowych

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 kg	1 szt.	6.295-255.0

Zastosowanie

Urządzenia do czyszczenia części

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Wlać środek do zbiornika w odpowiedniej dawce
- Ustawić temperaturę i czas czyszczenia na urządzeniu
- 40-90°C temperatura procesu
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać czystą wodą

Środki ostrożności

- Przemyc dokładnie gorącą wodą przed dodatkową obróbką (malowanie, cynkowanie)
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Przechowywać w suchym miejscu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1 kg	Urządzenia do czyszczenia części	5 %	mocny	20 l