

B 110 R CLASSIC BP + R75

Idealna do czyszczenia obiektó o średnich powierzchni: zwinna,cicha szorowarka jezdna ze zbiornikiem o pojemności 110 l oraz wysokowydajną głowicą szorującą R75.



Numer katalogowy

1.161-434.0

- Zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 110 l, głowica szczotki walcowej 75 cm, prędkość 6 km/h
- Wersja klasyczna, różne akumulatory, czas pracy do 4 h, maks. 4500 m²/h
- Światła do jazdy dziennej, niezwykle prosta obsługa, doskonały promień skrętu, tylko 59 dB(A)

Dane techniczne

Kod EAN		4066529007407
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik szczotkowy
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	950
Zbiornik wody czystej / brudnej		110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	maks. 4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	3150
Zasilanie bateryjne	V	24
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	maks. 10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	1200
Nacisk szczotki	kg / g/cm ²	75 / 500
Szerokość skrętu w alejce	cm	175
Zużycie wody	l/min	maks. 5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	59
Waga bez akcesoriów	kg	251
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1635 × 975 × 1265

Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	szt.	2
Napęd jezdny		■
Automatyczna blokada wody		■
Zintegrowany mechanizm zamiatania		■
Funkcja zamiatania		■
Zawór elektromagnetyczny		■
Belka ssąca tukowa		■
System dwóch zbiorników solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana		■
standardowe światła do jazdy dziennej		■
Rodzaj listew zbierających koncepcja kolorów i obsługi Kärcher		Linatex®
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika		■
bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■
Przełącznik Easy Operation		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu.



Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.

- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.

Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zmiatania.

- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zmiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.

Innowacyjny system KIK

- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia

AKCESORIA B 110 R CLASSIC BP + R75

1.161-434.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 700 mm	1	4.035-605.0	Czerwona standardowa szczotka walcowa do czyszczenia konserwacyjnego.	■
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 700 mm	2	6.907-730.0	Pomarańczowa szczotka walcowa, wysoko-niska, szczególnie do skutecznego czyszczenia posadzek strukturalnych.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 700 mm	3	6.907-731.0	Zielona, twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia i usuwania klejących się zanieczyszczeń.	□
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 700 mm	4	6.907-732.0	Czarna, bardzo twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia odpornych na zużycie posadzek z bardzo klejących się zanieczyszczeń.	□
Szczotka walcowa biała - R75, Miękki, Biała, 700 mm	5	6.907-771.0	Biała szczotka walcowa do czyszczenia wrażliwych posadzek.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R75	6	2.763-047.0	Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek.	■
Głowica szczotkowa D 75 S	7	2.763-005.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	□
FARTUCHY GUMOWE				
Boczne listwy do belki ssącej, Linard	8	4.037-166.0	Zestaw listew zbierających odpornych na rozdarcie wykonanych z materiału Linard. Utrzymują wodę czyszczącą w obszarze roboczym głowicy szczotkowej i zapewniają optymalną wydajność belki ssącej podczas manewrów skręcania.	■
Zestaw fartuchy ochronne boczne odporny	9	4.037-167.0	Zestaw wolno zużywających się listew zbierających odpornych na oleje wykonanych z poliuretanu. Do optymalnych efektów czyszczenia przy ruchach skrętnych i niezawodnym utrzymywaniu wody czyszczącej w obszarze roboczym głowicy szczotkującej.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssawna paraboliczna 950mm/37in, 950 mm, Paraboliczna	10	4.778-007.0	Paraboliczna, solidna belka ssąca wykonana z aluminium, o szerokości ssania 950 mm, wyposażona w szybkozłączkę. Zapewnia doskonałe efekty ssania i suszenia. Beznarzędziowa wymiana listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw kauczuk naturalny 95, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Odporna na rozdarcia listwa zbierająca wykonana z materiału Linatex® zawierająca specjalne otwory wlotowe w celu optymalizacji ssania na szczelinach i łączeniach. Odpowiednia do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 1040 mm	12	4.039-357.0	Wolno zużywająca się, olejoodporna listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy padów, 700 mm	13	4.762-627.0	Aluminiowy wałek napędowy padów do mocowania padów walcowych lub padów z mikrofibry.	□
Pady walcowe				
Pad walcowy, średnia, czerwony	14	6.369-456.0	Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 110 R CLASSIC BP + R75

1.161-434.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe				
Pad walcowy, twardy, zielony	15	6.369-455.0	Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	<input type="checkbox"/>
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 700 mm	16	4.114-007.0	Pad z mikrofibry, długość 700 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	17	2.644-391.0	Moduł IoT [®] służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Zestaw obrot. światło ostrzegawcze B110R	18	4.039-350.0	Zwiększa bezpieczeństwo w środowisku pracy.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rollki zderzakowe do belki ssącej	19	2.644-225.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do odkurzania	20	4.039-361.0	Zestaw ułatwia korzystanie z urządzenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak półki lub narożniki.	<input type="checkbox"/>
Zestaw mopa do wstępnego zamiatania, 80 cm	21	4.039-368.0	Zestaw mopa do zamiatania wstępnego. Mop ten można podłączyć do szorowarki, dzięki czemu będzie ona również zbierać pył i cząstki podczas pracy. Mop w zestawie.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	22	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Bezobsługowe	23	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	<input type="checkbox"/>
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	24	2.638-205.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera cztery elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
	25	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw mop Homebase B110R	26	4.039-349.0	Uchwyt na mop umożliwia przenoszenie mopa na urządzeniu. Łatwe mocowanie, wygodne użytkowanie.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.