

RM 838 Alkaliczna piana

Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie będąc delikatną dla lakieru.

pH 13
w koncentracji



Własności

- Wydajny środek czyszczący do bezdotykowego mycia pojazdów
- usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru, a także sadzy, żywicy, resztek owadów i brudu ulicznego
- zwiększona wydajność czyszczenia dzięki mikrokryształkom
- bardzo skuteczny dzięki dobrze zwilżalnej, obfitej i przylegającej pianie
- Idealny do zastosowania z lancą wielofunkcyjną MultiApp
- bezszcawkowe czyszczenie zapobiega powstawaniu mikro-zarysowań
- niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
- wysoce wydajny
- Bardzo krótki czas kontaktu
- Przyjemny, świeży zapach
- zgodny z VDA

Zastosowanie

- Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną
- Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową

Obszar zastosowań

Obsługa samodzielnych systemów myjących	Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Dealerzy samochodowi	Czyszczenie pojazdów
Transport, przewoźnicy samochodowi	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Przemysł	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Budownictwo	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-838.0
200 l	1 szt.	6.295-839.0

Zastosowanie

Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Nałożyć pianę od dołu do góry równymi pasmami.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Nałożyć pianę od dołu do góry za pomocą lancy wielofunkcyjnej.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wyczyścić powierzchnię za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem

Myjnia samoobsługowa z lancą pianową Power

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Przy pomocy piany oraz lancy pianowej Power dokładnie wyczyścisz dosłownie wszystko.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wyczyścić powierzchnię za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem

Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dalsze informacje

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną		1 - 2 %	mocny	80 Samochód
1000 ml	Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową	1+3	1 - 2 %	średni	100 Samochód
1000 ml	Myjnia samoobsługowa z lancą pianową Power		1 %	mocny	60 Samochód