

KÄRCHER

VehiclePro RM 832 Classic wosk perłowy wspomagający suszenie

Płynny perłowy wosk oparty na nanotechnologii do zastosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz w myjniach samoobsługowych. Wspomaga suszenie.

pH 4
w koncentracji



Własności

- Schnięcie z połyskiem oparte na nanotechnologii
- Szybkie przerwanie filmu wodnego na dużej powierzchni
- Doskonały wynik suszenia
- Najlepsze rezultaty w połączeniu z NANO RM 816 ASF Aktywny środek pianowy
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
- zgodny z VDA
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów

Zastosowanie

- Myjnie
- Urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Pojazdy
Transport, przewoźnicy samochodowi	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	Pojazdy

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-432.0
200 l	1 szt.	6.295-320.0

Zastosowanie

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Połączyć roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
- Nanosić środek równomiernie na wyczyszczone i wypłukane powierzchnie
- Pozostawić do wyschnięcia



Środki ostrożności

- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach
- Nie przechowywać na słońcu
- Połączyć roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dalsze informacje

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe		0.1 – 0.2 %	50 Samochód
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+9	1 – 2 %	50 Samochód