

KÄRCHER

RM 811 ASF Szampon samochodowy z formułą chroniącą lakier

Skuteczny szampon samochodowy o silnym działaniu, do stosowania w myjniach automatycznych. Specjalna formuła redukuje tarcie szczotek oraz chroni lakier pojazdów.

pH 9
w koncentracji



Własności

- Skuteczny szampon do myjni szczotkowych i myjni automatycznych
- Skutecznie usuwa tłuszcz, olej, zabrudzenia emisyjne i owady
- Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
- Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
- Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
- zgodny z VDA
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Myjnie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Pojazdy
Transport, przewoźnicy samochodowi	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	Pojazdy

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-439.0
200 l	1 szt.	6.295-140.0
1000 l	1 szt.	6.295-141.0

Zastosowanie

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.

Dalsze informacje

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	0.2 %	średni	25 Samochód