

RM 111 ASF Advance 2

Chroni przed osadzaniem się kamienia w urządzeniach wysokociśnieniowych, wraz z integrowaną ochroną antykoryzyjną. Nowa formuła zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach węzownic grzewczych do temp. 150°C, oraz zapobiega korozji wszystkich części urządzenia mających kontakt z wodą.

pH 12.3

w koncentracji



Własności

- Ochrona przed korozją dla wszystkich komponentów w kontakcie z wodą
- Ochrona węzownicy przed korozją spowodowaną miękką wodą
- Ciągła ochrona pompy
- Skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów wapnia w HDS
- Specjalnie dla urządzeń z systemem ochrony
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Ciepłowodne urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Budownictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Przemysł metalowy	Odtłuszczanie i fosfatowanie
Przemysł	Odtłuszczanie powierzchni
Sprzątanie komunalne	Mycie samochodów/silników
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Ochrona urządzeń	Preparat chroniący urządzenie, zapobiega osadzaniu się wapnia w węzownicach.

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
1 l	6 szt.	6.295-878.0

Zastosowanie

Cieptowodne urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie w zależności od twardości wody (technik serwisu)

Środki ostrożności

- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Cieptowodne urządzenia wysokociśnieniowe	6 ml/°dH m ³	6600 l