

CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracji

Aktywny środek w spreju. Bez wysiłku usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru. Przyspiesza schnięcie i ułatwia usuwanie pozostałości owadów.

pH 13
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wstępnego samochodów osobowych i ciężarowych
- Umożliwia rozpuszczanie tłuszczu, oleju, insektów, zabrudzeń emisyjnych
- Znacząco poprawia rezultaty czyszczenia na następujących etapach czyszczenia
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperatury
- Efektywnie szybki
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące
- Obsługa samodzielných systemůw myjących

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Pojazdy
Sprzątanie komunalne	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Obsługa samodzielných systemůw myjących	Samochody osobowe, ciężarowe, rowery

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-515.0
200 l	1 szt.	6.295-516.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Obsługa samodzielnych systemów myjących

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	0.5 - 2 %		
1000 ml	Urządzenia spryskujące	0.5 - 2 %	średni	80 Samochód
1000 ml	Obsługa samodzielnych systemów myjących	0.5 - 2 %	średni	40 Samochód