

B 50 W BP PACK 80 AH LI+D51

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia na mokro posadzek. Z solidnymi i trwałymi komponentami wykonanymi z aluminium, 80 Ah Li-ion akumulatorem oraz jednodyskową głowicą szorującą.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.533-221.0

■ Aplikacja

Dane techniczne

Kod EAN	4054278871011
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny	Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm 510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm 850
Zbiornik wody czystej / brudnej	l 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h maks. 3060
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h 1840
Rodzaj baterii	Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah 25,6 / 80
Czas pracy akumulatora	h maks. 2,5
Czas ładowania akumulatora	h ok. 7
Zasilanie do ładowarki	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Prędkość jazdy	km/h maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min 140
Nacisk szczotki	kg / g/cm² 29 / 32
Szerokość skrętu w alejce	mm 1400
Zużycie wody	l/min maks. 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A) 65
Dopuszczalna masa całkowita	kg 245
Waga bez akcesoriów	kg 158,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm 1367 × 609 × 1082

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
Napęd jezdny	■	
Zasilanie bateryjne	■	
Ładowarka	■	
Belka ssąca tukowa	■	
System dwóch zbiorników	■	
solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana	■	
Silnik		Zasilanie bateryjne
obsługa za pomocą aplikacji	■	
Rodzaj listew zbierających		Linatex®
konceptja kolorów i obsługi Kärcher	■	
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika	■	
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów	■	
Przełącznik Easy Operation	■	

■ Objęte dostawą.



Wyjątkowo kompaktowe urządzenie

- Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność.
- Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.



Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie

- Więcej funkcji oraz informacji.
- Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.



Główica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane

- Solidne i trwałe komponenty.
- Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.

AKCESORIA B 50 W BP PACK 80 AH LI+D51

1.533-221.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	1	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	2	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	3	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	4	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D51	5	2.763-051.0	Solidna i kompaktowa aluminiowa głowica szczotkowa D 51 ze szczotką dyskową i szerokością roboczą 51 cm. Zintegrowana rolka zderzakowa, niska faza robocza i elementy oznaczone kolorami.	■
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	6	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkołączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	■
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	8	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorowarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.	■
Ładowarki				
Wbudowana ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V	10	6.654-472.3	Wbudowana ładowarka akumulatorów (24 V/12 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorowarek Kärcher wymienionych poniżej.	■
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	11	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe				
Pad, miękka, Biała, 508 mm, 5 szt.	12	6.371-320.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	□
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	13	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	14	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP PACK 80 AH LI+D51


1.533-221.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	15	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	16	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	17	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
Pad z naturalnego włosa, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	18	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosa jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	19	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	☐
Talerz napędowy padów, 479 mm	20	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	21	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	22	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	23	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	24	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorówek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	25	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw rolek zderzakowych do belki ssącej	26	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki pótek.	☐
Przycisk zatrzymania awaryjnego B50W	27	2.644-365.0	Zestaw do mocowania przycisku awaryjnego zatrzymania, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje urządzenie. Przełącznik sterowania można łatwo zresetować, aby kontynuować pracę.	☐
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	28	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W BP PACK 80 AH LI+D51 1.533-221.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	29	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	30	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak uniwersalny	31	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	32	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	33	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	34	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐

☐ Dostępne akcesoria.