

VehiclePro RM 829 Classic środek wspomagający suszenie

Szybko rozbija film wodny i zostawia ochronną, hydrofobową powłokę. Odpowiedni także dla wody miękkiej i osmotycznej.

pH 3
w koncentracji



Własności

- Skuteczne wspomaganie suszenia dla myjni
- Może być także użyty na gorąco do ochrony pojazdów
- Szybkie przerwanie filmu wodnego na dużej powierzchni
- Doskonały wynik suszenia
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- Szczególnie odpowiedni w miękkiej wodzie lub wodzie demineralizowanej
- Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
- zgodny z VDA
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów

Zastosowanie

- Myjnie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Pojazdy
Transport, przewoźnicy samochodowi	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	Pojazdy

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.296-064.0
20 l	1 szt.	6.296-065.0
200 l	1 szt.	6.296-066.0

Zastosowanie

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program pielęgnacyjny



Środki ostrożności

- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	0.1 – 0.3 %	70 Samochód