

VehiclePro Klear!Rim RM 802 pianowy środek do felg

VehiclePro Piana do czyszczenia felg RM 802: Niezwykle wydajny pianowy środek czyszczący do felg aluminiowych i stalowych. Wysoce skuteczny wobec uporczywego brudu, delikatny dla czyszczonej powierzchni i środowiska.

pH 13.1
w koncentracji



Własności

- Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Biodegradowalny w ponad 90%
- Wolny od NTA
- Silnie skoncentrowany
- zgodny z VDA

Zastosowanie

- Obsługa samodzielnych systemów myjących
- Myjnię

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Środek do czyszczenia felg samochodowych
Transport, przewoźnicy samochodowi	Środek do czyszczenia felg samochodowych
Stacje paliw, przedsiębiorstwa naftowe	Środek do czyszczenia felg samochodowych
Obsługa samodzielnych systemów myjących	Środek do czyszczenia felg samochodowych

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-934.0

Zastosowanie

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Uruchom program

Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Nałożyć pianę od dołu do góry za pomocą lancy wielofunkcyjnej.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wyczyścić powierzchnię za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem

Myjnia samoobsługowa z lancą pianową Power

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Przy pomocy piany oraz lancy pianowej Power dokładnie wyczyścisz dosłownie wszystko.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wyczyścić powierzchnię za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem



Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Nie nanosić na rozgrzaną powierzchnię
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- W przypadku felg aluminiowych, odnieść się do instrukcji producenta
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną	2 – 3 %	mocny	500 Felg
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	2 – 3 %	mocny	500 Felg
1000 ml	Myjnia samoobsługowa z lancą pianową Power	1 %	mocny	500 Felg