

VehiclePro środek wspomagający suszenie RM 833

Specjalny środek wspomagający suszenie przeznaczony do myjni samochodowych bez dmuchaw suszących. Woda nie przylega do powierzchni co pozwala na schnięcie bez plam i smug.

pH 12
w koncentracji



Własności

- Specjalny środek wspomagający suszenie przeznaczony do myjni samochodowych bez dmuchaw suszących
- Pozwala na schnięcie bez plam i smug na dużych powierzchniach tj. autobusy i wagony kolejowe
- Pozwala na łatwe spływanie wody
- Doskonały wynik suszenia
- Posiada właściwości detergentu
- Może być także użyty jako szampon do myjni szczotkowych z jednym systemem dozowania
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Myjnie

Obszar zastosowań

Transport, przewoźnicy samochodowi	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Sprzątanie komunalne	Pojazdy kolejowe

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-391.0

Zastosowanie

Myjnie

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program

Środki ostrożności

- Chronić przed zamarzaniem.
- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	1+3	0.4 – 0.8 %	10 Samochód użytkowy