

IVR-L 65/12-1

IVR-L 65/12-1 to najmniejszy odkurzacz przemysłowy z linii IVR-L. Doskonale nadaje się do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym.



Numer katalogowy

9.990-900.0

- Głowica napędowa wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu
- Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.

Dane techniczne

Kod EAN		4066529163899
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	72 / 260
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Pojemność zbiornika	l	65
Materiał zbiornika		Stal
Moc znamionowa	kW	1,2
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 50
Średnica standardowych akcesoriów		ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego		L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	0,25
Waga bez akcesoriów	kg	38
Waga z akcesoriami	kg	38,5
Waga z opakowaniem	kg	38,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	718 × 526 × 1000



Niezawodne zabezpieczenie przed przepełnieniem.

- Pływak skutecznie zapobiega przepełnieniu zbiornika.
- Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
- Łatwy drenaż odpadów płynnych możliwy jest również przez wąż spustowy.



Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość

- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.



Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.

- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących

AKCESORIA IVR-L 65/12-1
9.990-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Ciecze				
Zestaw akcesoriów do cieczy/ciał stałych Expert DN40	1	9.990-878.0	Wypożegzenie dodatkowe, DN40, do zasysania płynów: Wąż PU 3 m (9.989-617.0), uchwyt (9.977-679.0), dysza standardowa (9.988-401.0), zwężka redukcyjna (9.981-231.0), ssawka do powierzchni 120 mm (9.988-118.0).	☐
Ciecze / Wióry				
Zestaw akcesoriów do oleju/opiótków DN40 Expert	2	9.990-880.0	Zestaw akcesoriów DN40 do odkurzania cieczy i wiórów: Wąż ME-PU 3 m (9.989-621.0), uchwyt (9.977-679.0), ssawka standardowa (9.989-674.0), zwężka redukcyjna (9.981-231.0), ssawka powierzchniowa (9.988-118.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek w płynie DN40	3	9.990-895.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek w płynie: Wąż EVA (9.989-925.0), uchwyt (9.990-927.0), 2x rura ssąca (9.990-931.0), ssawka podłogowa (9.990-937.0) i ssawka standardowa (9.989-773.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	4	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40	5	9.989-682.0	Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.	☐
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40	6	9.988-118.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 40, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	☐
Ssawki do cieczy				
Ssawka do cieczy 900 mm DN 50	7	9.981-427.0	Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.	☐
WĘŻE				
PU				
Wąż PU DN 40 3 m	8	9.989-617.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
Wąż PU DN 50 3 m	9	9.989-619.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m.	☐
UCHWYTY				
Rączka DN 40	10	9.977-679.0	Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.	☐
Uchwyt 45°, DN 50	11	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca 850 mm DN 40	12	9.977-525.0	Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 850 mm.	☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	13	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	☐
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Kosze siatkowe				
Kosz filtrujący, stal nierdzewna, Ø 400 mm, 20 l	14	9.980-852.0	Kosz filtrujący, stal nierdzewna, 20 l, średnica otworu 1,5 mm. Do wydajnej separacji cieczy i wiórów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-L 65/12-1
9.990-900.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Inne akcesoria do opróżniania zanieczyszczeń				
Zabezpieczenie przed przepełnieniem o średnicy 435 mm	15	9.982-118.0	Wkład pływakowy, stal nierdzewna, do zabezpieczenia przed przepełnieniem z pływakiem kulowym, ssanie centralne.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.