


BR 75/75 W CLASSIC BP

Wszechstronna szorowarka prowadzona ręcznie BR 75/75 W Classic Bp z 75-litrowymi zbiornikami, głowicą rolkową. Urządzenie cechujące się bardzo prostą obsługą i konserwacją.



Numer katalogowy

1.127-034.0

- Bardzo wytrzymałe komponenty
- Prosta, intuicyjna obsługa

Dane techniczne

Kod EAN		4054278773339
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	1030
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	75 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	maks. 3750
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2250
Zasilanie bateryjne	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Prędkość jazdy	km/h	maks. 5
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	1200
Nacisk szczotki	kg / g/cm²	40,5 / 145
Zużycie wody	l/min	maks. 2,75
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65 - 65
Moc znamionowa	W	maks. 2050
Waga bez akcesoriów	kg	100
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1520 × 810 × 1065

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
Napęd jezdy	■
System dwóch zbiorników	■
Silnik	Zasilanie bateryjne

■ Objęte dostawą.

**Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium**

- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.

Wyjątkowo łatwa obsługa

- Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
- Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.

Kompaktowy i solidny design

- Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
- Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.

AKCESORIA BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 700 mm	1	4.035-605.0	Czerwona standardowa szczotka walcowa do czyszczenia konserwacyjnego.	■
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 700 mm	2	6.907-730.0	Pomarańczowa szczotka walcowa, wysoko-niska, szczególnie do skutecznego czyszczenia posadzek strukturalnych.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 700 mm	3	6.907-731.0	Zielona, twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia i usuwania klejących się zanieczyszczeń.	□
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 700 mm	4	6.907-732.0	Czarna, bardzo twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia odpornych na zużycie posadzek z bardzo klejących się zanieczyszczeń.	□
Szczotka walcowa biała - R75, miękka, Biała, 700 mm	5	6.907-771.0	Biała szczotka walcowa do czyszczenia wrażliwych posadzek.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R75	6	2.763-047.0	Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek.	■
FARTUCHY GUMOWE				
Zestaw fartuchy ochronne boczne odporny	7	4.037-167.0	Zestaw wolno zużywających się listew zbierających odpornych na oleje wykonanych z poliuretanu. Do optymalnych efektów czyszczenia przy ruchach skrętnych i niezawodnym utrzymywaniu wody czyszczącej w obszarze roboczym głowicy szczotkującej.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssawna wygięty 1030mm/40in, 1030 mm	8	4.777-108.0	Specjalnie wygięta belka ssąca o szczególnie szerokim zasięgu. Listwa zbierająca wykonana z odpornego na oleje, przezroczystego poliuretanu o szczególnie długim okresie eksploatacji. Zawiera wałki podtrzymujące.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listew gumowych kauczuk naturalny, Kauczuk naturalny, 1164 mm	9	4.037-144.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 1164 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	■
Zestaw listew gumowych PU 1030mm/40in, odporna na oleje, rowkowana, 1164 mm	10	4.037-145.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 1164 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Zestaw listew gumowych Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0	Zestaw listew zbierających Linatex® o szerokości 1164 mm. Odporne na rozdarcia i idealne do posadzek strukturalnych, zapewniają dobre rezultaty wycierania i zbierania.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy padów, 700 mm	12	4.762-627.0	Aluminiowy wałek napędowy padów do mocowania padów walcowych lub padów z mikrofibry.	□
Pady walcowe				
Pad walcowy, średnia, czerwony	13	6.369-456.0	Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	□
Pad walcowy, twardy, zielony	14	6.369-455.0	Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BR 75/75 W CLASSIC BP

1.127-034.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 700 mm	15	4.114-007.0	Pad z mikrofibry, długość 700 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt mopa Home Base	16	9.753-023.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	☐
Uchwyt do belki	17	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	18	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Moduł do zarządzania flotą EU	19	2.644-113.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw montażowy do przycisku zatrzymania awaryjnego	20	2.644-139.0	Zestaw montażowy do mocowania przycisku zatrzymania awaryjnego, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje szorowarkę. Aby wznowić pracę, należy po prostu zresetować przycisk.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	21	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	22	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	23	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa	24	2.815-091.0	Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	25	2.638-162.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
	26	2.638-198.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera jeden kabel łączeniowy i dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.