

KÄRCHER

Środek czyszczący PressurePro Active Cleaner, alkaliczny RM 81 do bezpośredniego użytku

Alkaliczny środek czyszczący PressurePro Active Cleaner RM 81 do bezpośredniego użytku to środek czyszczący do zastosowań wysokociśnieniowych, który może być używany bez mieszanki podstawowej do skutecznego usuwania ciężkich olejów, smarów i zanieczyszczeń mineralnych

pH 12.3
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Można stosować bezpośrednio, bez mieszanki podstawowej
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperatury
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od fosforanów
- Nie zawiera silikonów

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi	Mycie samochodów/silników, Czyszczenie części maszynowych
Przemysł	Odtłuszczanie powierzchni
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Przemysł spożywczy	Czyszczenie podłóg

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.296-123.0
20 l	1 szt.	6.296-124.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną

Urządzenia spryskujące

- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą
- W przemyśle spożywczym po wyczyszczeniu dokładnie spłukać wodą pitną



Środki ostrożności

- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H290 Może powodować korozję metali.
- P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1 – 5 %	średni	65 m ²
1000 ml	Urządzenia spryskujące	5 – 25 %	mocny	55 m ²