

KM 100/100 R BP

Komfortowa zmiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdny wyposażona w hydrauliczną pompę. Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.280-103.0

- System automatycznego oczyszczania filtra
- Napęd trakcji elektrycznej
- Bezemisyjna praca

Dane techniczne

Kod EAN		4039784468573
Napęd trakcyjny		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / kW	24 / 2,1
Rodzaj napędu		Elektryczny
Wydajność powierzchniowa	m²/h	6000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m²/h	7800
Szerokość robocza	mm	700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1300
Pojemność akumulatora	Ah	240
Napięcie akumulatora	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń	l	100
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	15
Prędkość robocza	km/h	6
Powierzchnia filtracyjna	m²	6
Waga z akcesoriami	kg	320
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	300
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2006 × 1005 × 1343

Wyposażenie standardowe

Poliestrowy filtr okrągły	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwe zawieszona szczotka walcowa	■
Regulacja objętości ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Koła, niepozostawiające śladów	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Zderzak

- Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.



Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.



Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

AKCESORIA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtry okrągłe				
Filtr cylindryczny	1	6.414-532.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, pojedynczy, okrągły filtr do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa główna szczotka walcowa	2	6.906-375.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 700 mm	3	6.906-533.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 700 mm	4	6.906-532.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Główna szczotka walcowa, antystatyczna	5	6.906-534.0	Główna szczotka walcowa, antystatyczna. Do zmiatania dywanów, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna standardowa	6	6.905-986.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka	7	6.906-065.0	Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica - 450 mm.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka	8	6.906-133.0	Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	9	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw montażowy odkurzacz 2.0	10	2.853-195.0		□
Zestaw montażowy odkurzacz 2.0 - fabryczny	11	2.853-195.7		□
Oświetlenie				
Oświetlenie robocze	12	2.640-551.0	Polepsza widoczność np. przy pracy w magazynie lub garaży podziemnych.	□
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	13	2.643-886.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy	□
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	14	2.851-050.0	Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



15



16-17

		Numer katalogowy	Opis	
ŁADOWARKI				
Ładowarka	15	6.654-107.0	Do ładowania akumulatora 6.654-112.0.	☐
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół wykonanych z pełnej gumy, nie pozostawiających śladów - fabryczny	16	2.641-129.7	Zapobiega powstawaniu śladów na jasnych posadzkach. Instalacja z zakładu 2.641-129.7.	☐
Niebrudzące tylne koło z pełnej gumy	17	6.435-698.0	Zalecane do zamiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów opon na jasnych posadzkach.	☐
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne z obrotowym światłem ostrzegawczym 360°				
Dach ochronny z migającym światłem ostrzegawczym - fabryczny	18	2.640-496.7	Z obrotowym światłem ostrzegawczym.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.