

Środek ścierny do piaskowania, gruboziarnisty

Ścierniwo o ziarnistości 0.25 - 1.5 mm skuteczne w czyszczeniu stali, granitu, betonu komórkowego i płukanego. Doskonale nadaje się do usuwania rdzy i powłok lakierniczych.



Własności

- Do użytku w systemach piaskowania i pistoletach
- Granulat wykonany ze stopionego żużla (krzemianów)
- Granulacja 0,25 - 1,4 mm
- Twardość w skali Mohsa: 6-7
- Do usuwania zabrudzeń z podłoża tj.: stal, granit, klinkier, porfir, beton gazowany i płukany

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe zaopatrzone w zestaw do piaskowania

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Odrdzewianie
Budownictwo	Czyszczenie betonu
Firmy sprząające	Czyszczenie fasad
Sprzątanie komunalne	Odrdzewianie, usuwanie graffiti

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
25 kg	1 szt.	6.295-565.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe zaopatrzone w zestaw do piaskowania

- Myjka ciśnieniowa wyposażona w system natryskowy i pistolet.
- Włożyć lancę zasysającą do ścierniwa
- Dostosować ustawienia do potrzeb
- Wyczyścić

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Przechowywać w suchym miejscu
- Usunąć odpady strumieniem powietrza lub wody

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń
25 kg	Urządzenia wysokociśnieniowe zaopatrzone w zestaw do piaskowania	dostosowany do indywidualnych wymagań	mocny