

RM 846 Środek dezynfekujący

Środek separujący do uzdatniania ścieków z myjni obciążonych olejami mineralnymi. Tworzy duże, łatwe do filtrowania kłaczk.

pH 8.7
w koncentracji



Własności

- Wysoce skuteczny środek separujący do systemów oddzielania emulsji (ASA 600, HDR 777)
- Szczególnie nadaje się do recyklingu i obróbki ścieków wody zanieczyszczonej olejami mineralnymi (węglowodory do 100 mg/l)
- Uzyskuje się czystą, klarowną wodę o wysokiej jakości
- Bardzo szybka zachodząca flokulacja i łatwe filtrowanie
- Zostają spełnione wymogi prawne dotyczące jakości ścieków
- Około 50% detergentu pozostaje we wodzie, dlatego mniejsze dozowanie środka jest możliwe
- Proszek
- Specjalnie stworzony do systemów Kärcher
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Obróbka wody

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Oczyszczanie wody
Przemysł metalowy	Oczyszczanie wody
Przemysł	Oczyszczanie wody
Transport, przewoźnicy samochodowi	Oczyszczanie wody

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 kg	1 szt.	6.295-164.0

Zastosowanie

Obróbka wody

- Odpowiednia dawka jest ustawiana przez serwisanta podczas instalacji
- Określone dozowanie powinno być przestrzegane
- Regularnie sprawdzaj zawartość środka we wodzie

Środki ostrożności

- Nie rozcieńczać z wodą
- Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- Używać tylko w oryginalnych opakowaniach.
- Przechowywać w suchym miejscu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
Obróbka wody	0.1 %	Średni	1000 l