



ELASTOBOND

HIGH TACK

Jednoskładnikowy klej/uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami, który utwardza się w reakcji z wilgocią i przylega do podłoża, na które jest nakładany.

WŁAŚCIWOŚCI

- ❖ Doskonała przyczepność do najpopularniejszych materiałów, porowatych i nieporowatych, nawet bez podkładu.
- ❖ Zakres aplikacji w temperaturach od +5 °C do +35 °C
- ❖ Neutralny system utwardzania, prawie bezwonny. Nie uwalnia żadnych substancji toksycznych. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów.
- ❖ Szybkie utwardzanie
- ❖ Doskonała odporność na wodę (również morską)
- ❖ Dobra przyczepność nawet do wilgotnych podłoży
- ❖ Wysoka odporność na wahania temperatury w zakresie od -40 °C do +100 °C
- ❖ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- ❖ Doskonała odporność na starzenie i promieniowanie UV
- ❖ Nadaje się do malowania większością systemów farb (testy malowania należy przeprowadzić przy użyciu farb alkidowych).
- ❖ Trwale elastyczny, absorbuje niewielkie ruchy lub wibracje.
- ❖ Bardzo niski skurcz po polimeryzacji

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

A. Materiał nieutwardzony

- ❖ Pasta tiksotropowa : brak ugięcia
- ❖ Czas formowania naskórka: 30-45 min (23 °C, wilgotność względna 50%)
- ❖ Czas utwardzania: 3 mm / 24 godziny (23 °C, wilgotność względna 50%)
- ❖ Gęstość: 1,5 g/cm³

B. Materiał utwardzony

- ❖ Odporność temperaturowa : do +90 °C
- ❖ Twardość Shore A (ISO 868): 40
- ❖ Rozciągliwość przy 100% wydłużeniu (DIN53504): 0,90 N/mm²
- ❖ Wytrzymałość na rozciąganie (DIN53504): 2,00 N/mm²
- ❖ Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): 500%.



ZASTOSOWANIE

ELASTOBOND HIGH TACK jest idealny do uszczelniania i klejenia w sektorze budowlanym, przemysłowym i morskim. Ze względu na swoje trwałe właściwości elastyczne jest szczególnie odpowiedni do łączenia różnych materiałów. Jest bardzo odpowiedni do zastosowań z obciążeniami dynamicznymi (samochody, statki, maszyny itp.). Nieodłączna elastyczność kleju pozwala mu absorbować wibracje bez pękania, zapewniając jednocześnie znaczną izolację akustyczną.

ELASTOBOND HIGH TACK doskonale przylega bez podkładu do typowych podłoży, takich jak szkło, drewno, metal, powlekane i niepowlekane aluminium, lustra, beton, PVC, poliwęglany itp. Jednocześnie wypełnia i uszczelnia szczeliny, pęknięcia i połączenia.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłoża muszą być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
 2. Nakładać klej równoległymi pasami w odległości 3-5 cm.
 3. Dwie części powinny być połączone w czasie tworzenia się naskórka kleju
 4. Grubość masy szpachlowej/kleju powinna wynosić co najmniej 2 mm
 5. Nieutwardzony materiał można usunąć szmatką nasączoną benzyną lub olejem napędowym.
- Całkowicie utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

OKRES TRWAŁOŚCI

Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

KOLOR

biały



OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w oparciu o naszą aktualną wiedzę. Stanowią one jedynie wskazówkę i nie są w żaden sposób wiążące, szczególnie w zakresie naruszenia lub uszczerbku praw osób trzecich poprzez stosowanie naszych produktów.

ELASTOTET GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ ZGODNE Z JEGO SPECYFIKACJAMI. Informacje te w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane jako substytut niezbędnych wcześniejszych testów, które same w sobie mogą zapewnić, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania.

Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami oraz za uzyskanie niezbędnych certyfikatów i zezwoleń. Użytkownicy są proszeni o sprawdzenie, czy są w posiadaniu najnowszej wersji tego dokumentu, a ELASTOTET jest do ich dyspozycji w celu dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji.

Dystrybutor :

Canada Rubber Polska Sp. z o.o.

Ul. Rozrywka 1,

31-419 Kraków

Tel. (12) 416 14 56

www.canadarubber.pl

