


Żagiel przeciwsłoneczny rozsuwany wykonany z siatki poliestrowej

1. Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Żagiel wykonany jest z siatki PCV na bazie poliestru, jest odporny na warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, mróz, promieniowanie UV).
3. Materiał należy systematycznie czyścić: ręcznie-gąbką z płynem do mycia naczyń lub mechanicznie urządzeniami typu Karcher i popularną chemią używaną w tego typu sprzęcie, co pozwoli jak najdłużej korzystać z produktu.
4. Do montażu żagla służą oczka (po dwa obok siebie) nabite wzdłuż krawędzi materiału, przez które należy przepleść linkę, po której żagiel będzie rozsuwany. Oczka nabite na krótkich bokach służą do zabezpieczenia materiału przed swobodnym zsuwaniem i rozsuwaniem.
5. Żagiel rozsuwany nie powinien być napinany. Napiąć należy linki, po których żagiel się rozsuwa, a sam żagiel zabezpieczyć (przypiąć) przed swobodnym zsuwaniem i rozsuwaniem.
6. Żagiel nie może być narażony na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet najlepsze systemy montażowe.
8. Po sezonie żagiel należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.



Rys 1. Poprawne mocowanie żagla

Dziękujemy za dokonanie zakupu !
Życzymy miłego odpoczynku i samych radosnych chwil pod naszymi żaglami



www.zagleogrodowe.pl